

广西富川厂房围墙人行道新型环保标砖 使用寿命长

产品名称	广西富川厂房围墙人行道新型环保标砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 重量:2.5-3kg /块 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西富川厂房围墙人行道新型环保标砖，是由广西东联砦源建筑材料有限公司生产的一种创新产品。本产品采用先进的制作工艺和特殊的材料配方，具有免烧实心砖、免烧青砖以及市政道路砖的特点和优点，以广泛应用于建筑庭院、乡村景观、隔墙隔断等领域，展现了其卓越的品质与性能。

广西富川厂房围墙人行道新型环保标砖的重量为2.5-3kg/块，抗压强度在7.25Mpa-19.6Mpa之间。这种砖块采用了复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料，并经过加压、密封养护等工艺流程制作而成。因为采用了优质原材料和先进的制作工艺，所以该产品具备了耐候、防火、抗震、保温以及环保等特点。

广西富川厂房围墙人行道新型环保标砖的主要用途非常广泛，可以用于建筑庭院的围墙、乡村景观的装饰砌筑、隔墙隔断等场所。无论是作为围墙还是作为装饰砌筑，该产品都能够展现出其独特的美观性和实用性。此外，这种砖块还可以广泛应用于市政道路的修建中，比如人行道的铺设等。

在广西富川厂房围墙人行道新型环保标砖的生产线上，采用了先进的10型震动加压成型与密封养护工艺。这种工艺流程确保了产品的质量和强度，使其具备了优异的性能和寿命。通过密封养护的方式，产品在生产过程中形成了更加致密的结构，提升了产品的抗压性能和强度，同时也保证了砖块的耐久性。

广西富川厂房围墙人行道新型环保标砖的优点不仅仅是上述特点和用途，还包括其环保性。由于采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰等环保材料，该产品在使用过程中不会释放有害物质，符合环保要求。此外，产品的制作工艺和独特材料的配比也使其具备了耐候性，能够在各种气候条件下长久保持良好的状态。

综上所述，广西富川厂房围墙人行道新型环保标砖是一种兼具美观性、实用性和环保性的理想选择。无论是在建筑庭院还是乡村景观中，亦或是市政道路修建中，该产品都能够得到广泛应用。通过采用先进的制作工艺和特殊的材料配方，它具备了耐久性、抗压性和环保性等多种优点。欢迎您选择广西富川厂

房围墙人行道新型环保标砖，为您的建筑项目增添独特的魅力与价值。

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断、市政道路砖
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保

透水砖根据其透水率的大小不同，还具有优良的吸水性能，其吸水率能达到其重量的15%左右，一般城市的小到中雨量级的水量，基本不会造成雨水的流失。