

# 埋地线缆保护套管\_埋地电缆套管

产品名称	埋地线缆保护套管_埋地电缆套管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	78.00/米
规格参数	
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

## 产品详情

### 埋地线缆保护套管\_埋地电缆套管

咨询/销售热线13 90 157 140 5 qq : 38 20 9 09 24常州吉美管业有限公司是一家专业生产复合管材的生产企业，依生产青龙山牌内衬塑、内衬外涂、内外涂聚乙烯（pe/pex）复合管、内外涂环氧树脂复合管道以及消防管、穿线管、给排水涂塑管、煤矿涂塑管、工业防腐管道等多种复合管材及管件10万吨的生产能力。适应埋地和潮湿环境，并可以耐高温和极低的温度。抗干扰能力强，如果涂塑钢管作为电缆套管，可以有效屏蔽外界的信号干扰。承受压力强度好，最大压强可达4mpa。绝缘性能好，作为电线的保护管永远不会发生漏电现象。无毛刺、管壁光滑，适合施工的时候穿电线或电缆。

埋地线缆保护钢管\_埋地电缆套管的规格、种类、连接方式都实现了多样化，其中规格最小可生产到50mm，常州市吉美管业目前最大可生产dn250mm。另外我们还生产其他种类的涂塑钢管，有外镀锌内涂塑、内外涂塑钢管等，并且它属于多用途，可以被用在其它很多的领域。连接方式也和焊管执行标准一样，通常也是采用焊接、沟槽、法兰及扣丝连接，其中焊接可以采用双金属或无损伤焊接方式。涂层复合管的连接方法和要求如下：

（1）先在钢管两端焊接法兰，法兰应焊接牢固，再经聚乙烯涂敷。安装时，在涂层复合管的两法兰间加装密封垫，用螺栓压紧即可。

（2）当用水泥或砖砌支墩等方法固定时，管道可砌在支墩中。当采用支架、托架、吊架固定时，需要在管材或管件在设置u形或其他类型管卡。由于管材表面光滑，为了防止管卡滑动，管材表面与管卡间要放置橡胶垫，并用螺丝将管卡上紧，防止其滑动，然后再将管卡通过螺栓等与支墩、托架、支架等连接牢固。

（3）也可根据用户图纸安装，不能提供施工图纸时，可派人去现场测量，为用户设计和制作专用管道连接件与矿用管材连接或通过快速管卡与无缝钢管连接。