

内外涂塑电缆套管

产品名称	内外涂塑电缆套管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

内外涂塑电缆套管、内外涂塑复合钢管（电缆专用）

青龙山牌内外涂环氧复合管（电缆专用）

咨询/销售热线 13901571405（鹿守理） qq：382090924

基管 直缝焊管、螺纹焊管

口径范围 dn25--dn600 可带法兰及带压槽涂装

长度 定尺6m

前处理 化学浸槽法、物理喷砂法

涂层品种 内外涂改性环氧树脂粉末或聚乙烯涂料粉末

涂层厚度 内涂层单边 0.4mm

外界使用温度 -40 ° c—90 ° c

青龙山牌内外涂环氧复合管（电缆专用）为内外涂敷聚乙烯或改性环氧树脂粉末的钢塑复合管。钢塑电缆保护套管具有极强的耐化学稳定性和耐腐蚀性，机械性能好、抗压强度高，可以对电缆起到非常好的保护作用。同时钢塑结合的特点避免了纯金属、塑料穿线存在的缺陷，过桥、过路的施工段由省效果尤

其明显。

二、内外涂环氧复合管（电缆专用）市场报价

规格/壁厚(mm) 内外涂环氧复合管（电缆专用）（元/米）

（2寸） dn50 × 2.3 30

（2寸） dn50 × 2.5 32

（2寸） dn50 × 2.75 34

（2寸） dn50 × 3.0 37

（2寸） dn50 × 3.25 40

（2寸） dn50 × 3.5 43

（2寸） dn50 × 3.75 46

（3寸） dn80 × 2.5 47

（3寸） dn80 × 2.75 50

（3寸） dn80 × 3.0 54

（3寸） dn80 × 3.25 58

（3寸） dn80 × 3.5 59

（3寸） dn80 × 3.75 63

（3寸） dn80 × 4.0 67

(4寸) dn100 × 2.5	55
(4寸) dn100 × 2.75	61
(4寸) dn100 × 3.0	66
(4寸) dn100 × 3.25	70
(4寸) dn100 × 3.5	75
(4寸) dn100 × 3.75	79
(4寸) dn100 × 4.0	86
(6寸) dn150 × 2.5	78
(6寸) dn150 × 2.6	80
(6寸) dn150 × 2.75	83
(6寸) dn150 × 3.0	92
(6寸) dn150 × 3.25	100
(6寸) dn150 × 3.5	104
(6寸) dn150 × 3.75	111
(6寸) dn150 × 4.0	119
(6寸) dn150 × 4.25	127

(6寸) dn150 × 4.5	136
(8寸) dn200 × 2.75	114
(8寸) dn200 × 3.0	124
(8寸) dn200 × 3.25	135
(8寸) dn200 × 3.5	139
(8寸) dn200 × 3.75	145
(8寸) dn200 × 4.0	153
(8寸) dn200 × 4.25	160
(8寸) dn200 × 4.5	164
(8寸) dn200 × 4.75	171
(8寸) dn200 × 5.0	185

dn200以上管材及其他壁厚的价格请来电详谈。