

内外涂塑消防钢管

产品名称	内外涂塑消防钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	78.00/米
规格参数	
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

内外涂塑消防钢管

内外涂塑消防钢管咨询/销售热线13901571405 qq : 382090924 “ 青龙山 ” 牌内外涂塑消防管通常采用热固性 (ep) 防腐型粉末。热塑性树脂特点是随着温度的升高而变软，冷却后变得坚硬，且这个过程可反复进行多次。热固性树脂特点是低聚合度的预聚体树脂，加入适量的固化剂在一定温度下烘烤固化，形成能溶化或熔融的质地坚硬的最终产物。根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管，系统公称压力达1.0mpa — 2.5mpa。)

参照执行标准：cj/t120-2008《给水涂塑复合钢管》

gb/t17219-1998《卫生性能指标执行标准

内外涂层材质：环氧树脂 (ep)

喷淋系统消防用水的特点是长期静止和突发急用，普通钢管内表面结垢，紧急使用时管内结垢物使管材的内径缩小或堵塞，延误救灾，其后果不堪设想。“青龙山”牌消防管避免了上述缺陷，提升了系统的价值，降低了管道维修等方面的综合成本。

采用重防腐改性环氧树脂热固性阻燃塑料合成的涂塑管，耐高温性能好，同时具有耐化学腐蚀，耐灭火剂腐蚀，以及在有水及无水状态下的防腐或耐火焰性能，大大提高了消防、给水 (气体) 管道的使用寿命。