

焊接式硬密封蝶阀D363H,

产品名称	焊接式硬密封蝶阀D363H,
公司名称	上海祝富阀门有限公司
价格	88.00/100
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区
联系电话	021-51079178 13681810483

产品详情

焊接式硬密封蝶阀d363h,d663h,d963h

产品名称：焊接式硬密封蝶阀

产品型号：d363h/663h/963h/

产品口径：dn100 ~ 1200

产品压力：1.0mpa ~ 4.0mpa

产品材质：铸钢、不锈钢等

三、主要技术参数

公称通经dn（毫米）	dn（100 ~ 1200）毫米、in4 ~ 48
公称压力pn（mpa）	强度试验(1.5 × pn)密封试验(1.1 × pn)
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650
适用介质	水、蒸汽、热水、油品

驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动
压力等级	ansi150lb磅级/pn25
焊接标准	gb12224、ansib16、25、din2559

四、主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	碳钢、不锈钢、铬铝钢
蝶板	碳钢、合金钢、不锈钢
阀座	3不锈钢、钴基硬质合金
轴套	不锈钢
阀杆	不锈钢、特殊材料
填料	柔性石墨

引进能够国外先进技术的基础上，采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 ≤ 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。

二、特点

1、采用三偏心蝶阀堪称顶尖过程阀门，此设计使阀门为高温、高压、防火应用中气泡级密封的理想硬密封蝶阀。

2、由于采用焊接结构，使阀门与管道平面达到永久性的零泄漏。

3、此阀无法兰，对管道和保温包扎带来了很大的方便和美观。

蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀，同时也可用于低压管道介质的开关控制

蝶阀(英文：butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于 90° ，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。

工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称通径大，阀体采用碳钢，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

蝶阀的优点

1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。

2、结构简单，体积小，重量轻。

3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。

4、低压下，可以实现良好的密封。

5、调节性能好。

蝶阀的缺点

- 1、使用压力和工作温度范围小。
- 2、密封性较差。

代理进口阀门有：

美国caro卡罗国际集团、德国fring福林、英国uk(优科)阀门国际有限公司、德国top(托普)阀门、德国（rotork）罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽（kitz）、日本阀天（venn）

http://www.51079178.com/html/list_5.html蝶阀

上海祝富阀门有限公司—蝶阀类产品

- 【手柄法兰式蝶阀】 【对夹式蜗轮软密封蝶阀】
- 【蜗轮软密封蝶阀】 【蜗轮硬密封蝶阀】
- 【蜗轮对夹式硬密封蝶阀】 【铸铁防结露蝶阀】
- 【焊接式硬密封蝶阀】 【法兰式伸缩蝶阀】
- 【电动法兰式伸缩蝶阀】 【气动法兰式伸缩蝶阀】
- 【电动对夹式硬密封蝶阀】 【对夹式电动软密封蝶阀】