

海洋王BPC8720-J150防爆平台灯

产品名称	海洋王BPC8720-J150防爆平台灯
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

一. 海洋王 bpc8720 防爆平台灯 适用范围

海洋王bpc8720防爆平台灯 适用于易燃易爆场所及石化装置、海上石油平台、油站油库等特殊场所、设施及造船行业作固定照明使用。

二. 海洋王 bpc8720 防爆平台灯 性能特点

- 1、 海洋王bpc8720防爆平台灯 优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
- 2、 海洋王bpc8720防爆平台灯 采用高强度气体放电灯作光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达10000小时以上。
- 3、 海洋王bpc8720防爆平台灯 外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐,防水防尘；精巧的结构设计，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。
- 4、 海洋王bpc8720防爆平台灯 体积小，重量轻，可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。
- 5、 海洋王bpc8720防爆平台灯 具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。

三. 海洋王 bpc8720 防爆平台灯 技术参数

额定电压	ac220v 50hz
------	-------------

防爆标志	ex d iic t3
功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	2.2
进线口螺纹及电缆尺寸	g3/4"、 8~ 14mm
外形尺寸	灯具： 185x265mm 镇流器箱：190x285mm
重量	灯具：3.2kg 镇流器箱：4.1kg

海洋王 bpc8720 防爆平台灯 配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
bpc8720-j70	mh	70	5500	10000
bpc8720-j100	mh	100	9000	10000
bpc8720-j150	mh	150	13000	10000
bpc8720-n70	hps	70	6000	28500
bpc8720-n100	hps	100	9600	28500

四. 海洋王 bpc8720 防爆平台灯 使用说明

- 1、 海洋王bpc8720防爆平台灯 根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置，并根据灯具到220v电源的距离，准备好相应长度的三芯电缆线。
- 2、 海洋王bpc8720防爆平台灯 将随灯配备的2米三芯电缆线穿过钢管，并固定好灯具。
- 3、 海洋王bpc8720防爆平台灯 用合适的螺丝刀或其他工具插入电器箱盖上的2个突起部位的孔内，旋下电器箱盖。旋松镇流器箱的电缆线入口的压紧螺母，将灯具电缆线、引入电源电缆线分别穿过压紧螺母引入镇流器箱内。
- 4、 海洋王bpc8720防爆平台灯 按照箱内的接线图分别接好灯具和电源引入电缆线，合上镇流器箱上盖。再将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220v电源即可实现照明。
- 5、 海洋王bpc8720防爆平台灯 更换灯泡时，只需将灯具壳体顺时针方向旋转，即可将灯具壳体与上盖分离，将灯泡取下，换上新灯泡，按相反方向装上灯具即可。

五. 海洋王 bpc8720 防爆平台灯 注意事项

- 1、 海洋王bpc8720防爆平台灯 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手直接触摸。
- 2、 海洋王bpc8720防爆平台灯 更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应相应更换镇流器。
- 3、 海洋王bpc8720防爆平台灯 当灯具到镇流器的距离超过2米需要更换电缆线。

警告：1、 海洋王bpc8720防爆平台灯 严禁带点打开；

- 2、 海洋王bpc8720防爆平台灯 非专业人员不得随意安装电缆线及拆卸灯具。

六、海洋王 bpc8720 防爆平台灯 品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。