

天联牌 硬芯铜丝 DJYVP32 规格 8*3*1.5 计算机仪表仪器用

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 天联牌 硬芯铜丝 DJYVP32 规格 8*3*1.5 计算机仪表仪器用 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 总部 |
| 价格 | 2.20/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 产地:河北廊坊 销往:全国 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园 |
| 联系电话 | 15930646301 15930646301 |

产品详情

硬芯铜丝 DJYVP32规格 8*3*1.5 计算机仪表仪器用

计算机电缆适用于交流额定电压300/500V及以电子计算机为中心的自动化控制系统中的信号和数据传输，
将现场与控制仪表连接，该产品采用对绞、对屏蔽和总屏蔽等多种方式来保证传输的信号清晰无误，
并通过不同屏蔽材料的不同组合应用于对屏蔽要求各异的场合。

计算机电缆

DJYVP (1-30) × 2 × (0.75-1.5) 用途

DJYPV (1-30) × 2 × (0.75-1.5)

DJYVP-22 (1-30) × 2 × (0.75-1.5) 固定场合信号传输

DJYPV22 (1-30) × 2 × (0.75-1.5)

DJYVP22 (1-30) × 2 × (0.75-1.5)

DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYVP22：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYVPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYP2V：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYVP2：聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYP2VP2：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYP3V：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYVP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYP3VP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

使用特性：

工作温度：一般不超过70℃。

最低环境温度：固定敷设—40℃。非固定敷设—15℃。

一般阻燃性能符合GB12666.2—90规定；成束阻燃性能符合GB—12666.5—90规定。

额定电压：U₀/U：300/500V。

最小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍；有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。