

高柔性PVC拖链电缆

产品名称	高柔性PVC拖链电缆
公司名称	扬州捷成特种电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市广陵区头桥镇工业集中区
联系电话	0514-87261922 18652782899

产品详情

产品特性

耐油 耐磨 耐寒 防水 阻燃

符合标准：

抗紫外线

vde0245/0281

电缆结构

应用范围

技术参数

导体多股超细铜丝绞合,符合 vde0925/iec 60228 第6类导体

用于动力拖链及移动设备

工作电压: 300/500v

特制pvc混合料芯线绝缘

可用于油污等恶劣使用环境

测试电压：4000v

黑色线芯白色数字编号

用于动力控制和连接

最小绝缘电阻： 20gohm

用于室内干燥或潮湿环境

工作温度：

黄/绿色接地保护芯线

在工作温度范围内可用于室外

固定安装：-40 --+70

中心抗拉设计,最大程度保护线芯

适用于：机床设备,加工设备,输送

移动安装：-5 --+70

无纺布/pp材料缓冲层

系统，包装机械,机器人技术.

弯曲半径：

特制pvc混合料护套

固定安装：4 × 电缆外径

灰色:ral7001 黑色:ral9005

移动安装：7.5 × 电缆外径