

自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机

产品名称	自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	650000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机可提供TGV各制程配套湿法清洗设备：

基板材料:石英玻璃、硼硅玻璃、高铝玻璃、蓝宝石玻璃等

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机基板尺寸：4英寸,6英寸,8英寸晶圆,2-8英寸方片、矩形片,厚度0.1~5mm

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机用于晶圆激光打孔前后，玻璃腐蚀后，溅射前，磨抛后，光刻前，全工艺完成后的清洗干燥，通过特定的清洗液，在超声溢流等不同槽体功能的辅助下将基板表面的颗粒油污等清洗干净，达到生产过程工艺要求。

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机作用为先通过激光诱导后，通过湿法腐蚀的方式，对基板做一些通孔或微结构。基板性质：深径比 > 50 : 1，最小孔径 10 微米；

可在湿法刻蚀条件下，晶圆表面的金属膜层进行曝光显影后，对金属进行图形化刻蚀；

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机参数说明：

外形尺寸：2000 × 1120 × 1000 mm

加工版面：宽600mm(长度不限)

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机工作形式：连续进料、双面喷淋式

过滤形式：供液过滤+下料过滤

加热系统：钛合金防腐加热

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机工作温度：-10-50度（自动恒温）

蚀刻速度：无级调速

功率：3.5kw/380V

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机控制系统：蚀刻开关、单双面蚀刻控制开关、自动温控、水平轮片传送（无级调速）

注：该机可按具体需求，针对性设计；

材质：

整体为进口PVC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀、易清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化

全自动TGV晶圆玻璃磨抛后超声波清洗机全透明进口耐冲击板材制造，便于试验时观测试验样品受试状况

盐水桶材质：进口PVC板，超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验

高压空气管：铜管或橡胶管