

燃气旋转烤鸭炉，烤鸭炉报价，烤鸭炉

产品名称	燃气旋转烤鸭炉，烤鸭炉报价，烤鸭炉
公司名称	广州市白云区松洲历富食品机械经营部
价格	2200.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区金沙洲沙凤一路栀子花街114号
联系电话	020-61138915 15322211353

产品详情

产品说明

销售价格：2380

燃气种类：液化石油气

额定燃气压力：2.8kpa

耗气量：< 0.3m³/h

额定热负荷：30j/h

额定电压：ac220v 50hz 额定输入功率：530w

此款有全电热的：3200元

- 1、发热管功率9.6kw,电机功率30w，电流电压380v
- 2、烤制时间（仅供参考）以鸡为例：40--50分钟，以观察为准
- 3、烤制温度：200 左右。

由陶硅散热膜和耐热金属网组成烘烤系统;

电子控制器组成传动结构任意调控转速；由青石蜂窝片和耐热金属网组成烘烤系统；烤制温度：

150 - 250 ；日本进口不锈钢板制成；设备表面拉丝处理；按企标制造检验。保证产品比市场

上流行的设备钢板再厚0.2mm，手压柜外壳，有种硬硬的质感，不象有些价格低廉的机器，手一

压外壳，就下瘫的那种簿材料，好设备，只有对比才能感觉出来好与差

一、产品特点：

1、日本进口不锈钢板制成燃气种类及代号；液化气(y)、天然气(t)、煤制气(r)

2、独特设计、操作简便、节约能源3.按企标制造检验4.玻璃幕一目了然

二、产品功能

1、耗气量：(小于) 0.3m³/h热负荷：7kw

2、电子控制器组成传动结构任意调控转速

3、总功率 = 530w

4、电源电压=220v

5、由青石蜂窝片和耐热金属网组成烘烤系统。

6、烤制时间：（仅供参考）以鸡鸭为例：40—55分钟

7、烤制温度：150 - 250

三、产品型号: 可以烤制24只

四、操作程序：（1）

接通电源，接受供气管，打开气源阀门（即液化罐阀或管道阀门）（2）打开炉门，首先用电子点火器对准燃烧器点火，点火后立即开启控气阀，燃烧器开始燃烧。（3）启动旋转轴旋钮。（4

）按所需旋转度，调节调速旋钮。（5）时常观察温度表读数，随时调节供气量。（6）

停止工作时：a．关闭气源阀门和两个供气阀。b．关闭电源开关，拔下电源插头。c．确认炉内完全无燃烧后，关闭炉门，操作人员方可离去。注意事项！请用户莫小看“注意事项”，它关系

到您及他人的人生安全，切记！1.在使用燃烧烤炉前，必须加装抽烟管，并将加装的抽烟管引进到室外。2.所用气罐必须装减压阀，且各接头处不得渗漏气体。3.必须先点火，后供气（即火等气，否则不安全）。4.气罐周围不准直接接触热源烤之，更不准准放危险品，以免爆炸。5.供气管是红色软胶管，放油管是黄色软胶管，严禁混用。6.在操作过程中，操作人员不准远离燃气烤炉。若发现炉内两侧的燃烧器任一侧熄火，再次点火前，首先关闭气源阀门（即液化罐阀门或管道阀门），打开炉门5—10分钟后，再按操作程序重新点火。7.本设备使用时必须接好保护接地线。8.若需要更换使用燃气种类时，务必通知厂方我公司派人员为您更换专用供气嘴，切勿自行操作。9.在使用燃气烤炉的房间内，必须通风条件很好，必须安装，例如：排风扇之类的通风设备。10.此烤炉因装有玻璃，玻璃破损恕不在保修范围。

烤鸭炉和旋转式烤鸭炉

（烤鸭挂炉,烧鹅炉,烤鸡炉,,啤酒烤鸭）

目前行情:白条鸭批发价格因烤鸭火暴略上扬,成品烤鸭销售价格15元/只左右最火暴

地区突现技术转让费用1万,站排买烤鸭,每天销售几百只！每只利润5-7元

传统名吃 - 烤鸭

“烤鸭”早在明朝时就已成为北京官府人家中的席上珍品。朱元璋建都南京后，明宫御厨便取用南京肥厚多肉的湖鸭制作菜肴。为了增加鸭菜的风味，厨师采用炭火烘烤，成菜后鸭子吃口酥香，肥而不腻，受到人们称赞，即被宫廷取名为“烤鸭”。以后明朝迁都北京，烤鸭技术也带到北京，并被进一步发展。由于制作时取用玉泉山所产的填鸭，皮薄肉嫩，口味更佳。烤鸭很快就成为全国风味名菜。北京两家有名的烤鸭店“便宜坊”“全聚德”，便是明朝时开业的。

到了清朝，官吏们常常收购北京烤鸭，供皇帝及其亲属享用。

据《竹叶亭杂记》记载：“亲戚寿日，必以烧鸭相馈遣。”烧就是烤，可见烤鸭还成了当时勋戚贵族间往来的必送礼品。又有《忆京都词》这样写道：“忆京都，填鸭冠寰中。焖烤登盘肥而美，加之炮烙制尤工。”

“烤鸭”肉质鲜嫩，汁液丰富，气味芳香，且易于消化，营养丰富。国内各地人士以及外国友人，大凡到北京来的，都要一尝风味独特的“北京烤鸭”。故此名闻中外。至今各地很流行大同小异的烤鸭做法！但惟有烤这个工序是一致的！鸭子随处可有售价格低廉全国平均在5 - 8元左右1只烤制好后出售价格在20-100元不等！一种

快速致富的务实项目之一！

挂钩50元一套/24个，烤鸡夹200元一套/24个

产品特点：

采用高质不锈钢板制造，耐高温，耐腐蚀;外形设计独特，操作简便，耗气量低，效率高;选装优质点火器，旋转电机，宽大耐温度玻璃视窗，视物一目了然。

产品技术性能：

外型尺寸：1285 × 600 × 1360mm