

UL1007 28AWG耐燃马达汽车连接线

产品名称	UL1007 28AWG耐燃马达汽车连接线
公司名称	广州海珠区宏栩塑料经营部
价格	68.00/卷
规格参数	
公司地址	虎门镇路东管理区新安大道新园南一路1号
联系电话	18825862379

产品详情

ul1007 28awg耐燃阻燃马达连接线汽车连接线

ul1007 28awg耐燃阻燃马达连接线汽车连接线一般用于弱电工程，电子器材内部连接线，ul1007电子电器内部配线，灯具，变压器，马达，各种收讯器材，电视机、收录音机、录放影机等各类电气产品的内部配线，精密仪器、电脑内部配线，电子电器设备内部连线。ul1007电子线家用产品走向市场的各个领域，得到世界各地的高度评价。

ul 型号	导 体线 规(awg)	导 体结 构	导 体外 径(mm)	绝 缘厚 度(mm)	电 缆外 径(mm)	最大导体 电 阻 (/k ft)	标准长度 ft/roll	meter/roll
ul 1007	26	7/0.16	0.48	0.38	1.2+0.1	45.2	2000	610
	24	11/0.16	0.61		1.4+0.1	29.3		
	22	17/0.16	0.76		1.55+0.1	16.7		
	20	21/0.178	0.94		1.8+0.1	10.5		

ul1007 28awg耐燃阻燃马达连接线汽车连接线 一、技术资料:

1.额定温度：80 ° c 2. 额定电压：300v 3. 执行标准：ul758，ul1581, csa c22.2 4.
导体使用单根或绞合镀锡铜或裸铜丝

5.外部容差：+-0.1mm 6. 绝缘采用聚氯乙烯材料 7. 通过ul vw-1 — csa ft1 垂直燃烧 8.
绝缘厚度均匀，易剥，易裁 9. 环保要求：符合rohs标准 10.颜色：白—蓝—红—黑—棕—黄—绿—粉红

11.用途：用于一般电子，电器设备内部连接线

12.产品说明：软硬度、光泽性可依配方调配，耐酸碱性好.耐燃性优良，易於加工配线.柔软弯折性好，导体通过镀锡铜，柔软抗老化耐热，耐油及防潮防霉性能好，价格较便宜。

二、ul1007特性及认证:

1.外径细小.

2.一般需要ul及csa的认证.

3.导体需镀锡--- 防止铜线氧化,易於焊锡.

4.导体为绞线--- 柔软性佳,易於配线.

5.电子线认证：主要有ul 美国保险商实验室underwriter laboratories inc。ul安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。

公司建有符合欧洲rohs指令要求的独立环保实验室、以及针对安规要求的各类物理性能测试实验室；

三、基本性能:

电压：与绝缘层的材质及厚度有关.

电流：与导体大小有关.

温度：与绝缘层的材质有关.

四、ul1007电子线制作流程：

1. 镀锡

2. 绞线

3. 绝缘押出

4. 集合

5. 编织或绕卷隔离

6. 外被押出

7. 高温押出

8. 照射

欢迎联系我们，我们真诚与您合作，量大量小可以，我们支持定做！

联系人：潘小姐

电话：0769-81222271-803

手机:18825862379

qq: 2850615513

电子邮箱：2850615513@qq.com

品牌介绍:

东莞市胜牌电线电缆有限公司，产能充足，认证齐全，具有实力的电线电缆生产商，我公司长期供应各种ul1007电子线，ul1007- 14awg，ul1007- 16awg，ul1007- 26awg等多种规格线。