

湘西吉首测试负载柜租赁-发电车UPS不间断供电出租响应及时供电

产品名称	湘西吉首测试负载柜租赁-发电车UPS不间断供电出租响应及时供电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

湘西吉首测试负载柜租赁-发电车UPS不间断供电出租响应及时供电

公司从事新、旧柴油发电机销售、租赁。备有各品牌进口柴油发电机组,规格,功率从20KW ~2000KW供客户选择。库存大国产、进口柴油发电机组资源、随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。员工现场安装、调试、设备,根据客户需要24小时随时发电。智能负载箱有哪些特点 智能负载箱特点 测试精度高:智能交流负载箱(电阻柜)满载仪表-体化,能脱离电压表电流表功率表频率表等外置仪表,实时采集,计算机自动生成,精度可达到99.99%。便携性:智能交流负载箱(电阻柜)体积小,占地面积便于运输;负载箱采用轮动式,移动方便。负载功率恒定:智能交流负载箱(电阻柜)采用固态继电器控制负载的功耗元件,高速功率采样调整模块采集对比。根据系统所设定的负载功率,利用实时采样,反馈功率与设定功率进行比较,实现闭环控制,进行功率校正。安全性:智能交流负载箱(电阻柜)通过固态继电器,接通/断开无触点控制,负载功率为无式,不铲电弧,操作人员通过键盘输入,微机发出指令,固态继电器无触点控制,测试人员不用接触任何开关,安全性达到。

湘西吉首测试负载柜租赁-发电车UPS不间断供电出租响应及时供电 中心服务器都为容性性质,当前用于中心电源检测的负载设备大多为阻性负载,不能完全模拟中心工作,无法对发电机组后备电源进行所有检测,那么,检测结果的准确性就相对较低;或者部分商家已经意识到问题的存在,采用RLC负载进行检测。然而专门针对容性设备检测的负载却寥寥无几。

众所周知柴油发电机组在中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题。当我们采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,这些非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。然而,用电容补偿也会出现带载瞬间因电容越并越大而恶化柴油发电机的带载能力,负载大电流冲击容易直接拉跨柴油发电机,导致柴油发电机带不起负载,后级开关失压输出脱扣,从而电池放电直到设备掉电。由此看来,容性负载是中心柴油机后备电源检测所必不可少的,但是如果容性负载使用不当也会对柴油机造成损害,依旧会导致其无法运行,我司生产的容性负载针对这一状况进行了优化设计,通过大量实验改进,获得既能够对中心发电机进行容性带载检测,又解决了柴油发电机在运行过程中非线

性负载向其反射高次谐波问题，以及普通容性负载在柴油发电机启动过程中过大电流冲击拉垮发电机的问题，是中心用高压容性负载上的一大重要突破。我们的优势:

- 1、拥有丰富负载测试服务经验。
- 2、可为客户提供负载测试整体解决方案。
- 3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
- 4、提供设备为全天候连续运行设备。
- 5、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 6、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。