

供应中光强航空障碍灯 L-864

产品名称	供应中光强航空障碍灯 L-864
公司名称	深圳市星标机电设施工程有限公司
价格	.00/盏
规格参数	
公司地址	深圳市光明高新产业园西区七号路森阳科技园1栋6楼C
联系电话	86-075521382032/88865766 18126251219

产品详情

产品简介：

I-864中光强航空障碍灯为红色闪光障碍灯，广泛应用于需要航空警示的各种场合，用以标示障碍物的存在以减少对航空器的危害；当建筑物高度大于45米时可单独使用或与其它低、中、高光强航空障碍灯配合使用。

1) 产品执行标准：icao附件14、mh/t 6012-1999、faa、nato

产品特征：

该产品是我公司自主研发，具有自主知识产权。

该产品所用光学透镜为我公司自主开发的发明专利产品。

该产品通过了中国民用航空局指定的检测机构的检验。

该产品采用多颗高效led为光源，采用国际先进的进口芯片封装，使用寿命可达十万小时以上，配合我司自行研发的专利光学透镜，光学效果好，光源转换效率高，额定功率仅为10w，节能效果明显。

该产品散热及结构件均采用轻质铝合金材料，散热效果好，结构轻巧，整灯重量仅1.6kg，体积小，重量轻，运输和安装都极为方便。

该产品采用专业的led恒流驱动电源，根据led驱动特性，设为宽电压输入(输入电压:ac100v-250v)，恒流输出，驱动稳定性好，使用寿命长，带有防浪涌和防雷击装置，能适用于恶劣的工作环境。

2) 产品技术参数

产品型号	I--864
项目规格	规格参数
未包装尺寸 (mm)	180*180
包装尺寸(mm)	210*210*210
净重(kg)	1.6
有效光强 (cd)	1500
发光颜色	红色
电源输入	ac:100v-250v
电源频率(hz)	50-60
闪光频率 (闪/min)	20
功率(w)	23
光控环境(cd/m ²)	50-500
防护等级	ip65
防雷等级 (v)	1400
环境温度 ()	-40~+55
环境湿度 (%)	0~95
抗风能力 (m/s)	80

光学透镜材料

高强度pc

结构材料

铝合金