

JYZGH-135反渗透膜阻垢剂

产品名称	JYZGH-135反渗透膜阻垢剂
公司名称	宿州市景宇环保科技有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:景宇 型号:JY-135 产地:宿州
公司地址	安徽省宿州市胜利路同盛广场B栋806室
联系电话	0557-3505058 18705570177

产品详情

JYZG-135反渗透膜阻垢剂（酸性）

产品性能

JYZG-135反渗透阻垢剂产品结合了有机磷酸盐及分散性高分子聚合物来防止无机物水垢的沉积，特别适用于碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐、氧化钙、氧化镁及氧化铁沉淀造成的结垢，对颗粒及悬浮物有良好的分散作用，其阻垢效能高且不与残留凝聚剂或富铝富铁的化合物发生凝聚。它与主要的反渗透膜如美国海德能、陶氏、科氏、通用、熊津化学、日本东丽等膜相兼容。

产品特点

- 1 用于生产饮用水（符合ANSL/NSF60认证标准）
- 2 在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI最大允许值为2.8；
- 3 对控制铁、铝及重金属污染特别有效，进水侧铁的浓度允许达8.0ppm；
- 4 能有效抑制硅的聚合与沉淀，浓水侧允许SiO₂ 达290ppm；
- 5 给水PH值在5-10范围内均有效。

技术指标

项目	指标
外观	淡黄色澄清透明液体
pH (1%水溶液)	2.0 ± 0.5
密度(20) , g/cm ³	1.05 ± 0.02
主要成分	含磷小分子有机物

使用方法

加药点：为了达到最大效能，JYZG-135反渗透膜阻垢剂在混合器或保安过滤器之前添加。配制药液时应充分搅拌5—10分钟，定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

加药量：所需要的加药量根据个别装置操作条件确定，要根据进水盐度、温度、回收率、反渗透膜种类等条件而计算出一个合适的加药量，推荐加药量为2-10PPM。

请询问技术工程师，针对您特定系统条件来决定加药点及加药量，在某些系统中，特定的加药点及注入设备是必须的。

稀 释：JYZG-135反渗透膜阻垢剂产品为通用标准溶液，可以直接投加或稀释使用，稀释要使用RO产水或脱盐水，稀释倍数推荐为10倍，稀释倍数不应超过20倍。

包装、贮运及注意事项

用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存在阴凉干燥处，贮存期十二个月。操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗