

乌兰察布多面空心球（25-38-50-76）

产品名称	乌兰察布多面空心球（25-38-50-76）
公司名称	巩义市明阳净水填料厂
价格	1100.00/方
规格参数	
公司地址	郑州市巩义市夹津口工业区
联系电话	086-037166488848 13523088684

产品详情

乌兰察布多面空心球（25-38-50-76）多面空心球净水处理设施 空心球填料净水填料产品
多面空心球斜管填料 多面空心球水处理设备 多面空心球填料结构作用详细内容：用聚丙烯塑料制成球状，在球中部沿整个周长有一道加固环环的上下各有十二片球瓣，沿中心轴呈放射形布置，适用于二氧化碳脱气塔，接触反应塔等装置。主要规格及技术参数 规格(mm) 比表面积（m²/m³） 孔隙率（m²/m³） 堆积数（个/m³） 积重kg/m³ ￡ 25 500 0.81 85000 210 ￡ 38 300 0.86 25000 100 ￡ 50 220 0.91 11500 95

[多面空心球]

多面空心球填料，在球的中部沿整个周长有一道加固环，在环的上下各有十二片球瓣。上下球瓣互相交错，沿中心轴呈放射形布置。我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下，总结经验，证实多面空心球填料具有如下优点：由于表面积大；传质效率高，产品的球瓣与球瓣之间空间大，且重量轻、强度大、安装方便、耐高温（在140 的环境中不变形），因此它在废气净化、脱硫、脱二氧化碳气体、废水处理等行业中得到广泛应用。

性能：

- 1.气速高、叶片多、阻力小。
- 2.比表面积大，可以充分解决气液交换。
- 3.该产品具有生产能力大、阻力小、操作弹性大等特点。

多面空心球填料是按照所需要的高度置于除炭或汽水分离器等设备中。

规格（mm）比表面积m²/m³ 孔隙率% 堆积个数n/m³

76 118 92 3500

50 200 90 11500

38 350 85 28500

25 500 80 85000

我们一贯奉行“用户至上”“质量第一”的经营宗旨；始终坚持“重合同守信用”的原则；严格执行热情周到的售后服务，坚持发扬良好的职业道德风尚。我们竭诚欢迎新老用户光临指导、实地考察、垂惠合作！