

J661Y气动高压截止阀|气动焊接截止阀|气动高温截止阀-精欧控制阀门

产品名称	J661Y气动高压截止阀 气动焊接截止阀 气动高温截止阀-精欧控制阀门
公司名称	上海精欧工业阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	口径:DN10-DN600 压力:1.0MPa~42MPa 材质:WCB/304/316/316L
公司地址	上海市奉贤区航南公路5699弄2号楼
联系电话	4008676355 13391195765

产品详情

shjvalve.com

J661Y气动高压截止阀|气动焊接截止阀|气动高温截止阀-精欧控制阀门

8 - 10 分钟

气动高压截止阀 产品概述

本公司的气动高压截止阀适用于生产过程和设备的安全保护系统,也适用于一般的两位控制和开关操作场合。是由国内首次推出的气动多弹簧活塞执行机构和低流阻、双重密封结构的截止阀组成。执行机构动作速度快、推力大、有自复位功能、带手操机构;阀体流路通畅、流量系数大、阀芯阀座有弹性和刚性串级双重密封。气动高压截止阀新颖的结构使本产品成为一类快速动作、严密切断、安全可靠的高性能新型切断阀。气动高压截止阀性能优良、规格齐全,还有形体小重量轻等优点,气动高压截止阀能满足化工、石油、冶金和其它工业部门生产过程中自动快速排放和紧急切断的操作要求。

气动高压截止阀 产品特点

- 1、选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
- 3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 6、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。

气动高压截止阀 性能规范公称压力1632Mpa

24

密封试验

17.6

气密封试验

0.5-0.7

适用介质

C

水、油品、蒸汽

适用温度()

200

气动高压截止阀 零件标准 阀体Body 阀盖Bonnet 阀杆Stem 阀瓣Disc 密封面填料 阀杆螺母紧固件

25 WCB

25 40Cr

ZG20CrMoV 12Cr1Mo1V

12Cr1Mo1V

ZG20CrMoV 12Cr1Mo1V

12Cr1Mo1V

ZG20CrMoV 12Cr1Mo1V

12Cr1Mo1V

气动高压截止阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式) 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：J661Y气动高压截止阀,气动焊接截止阀,气动高温截止阀