

130万像素彩色网络半球摄像机

产品名称	130万像素彩色网络半球摄像机
公司名称	杭州艾比希科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	拱墅区半山沈家桥村13号
联系电话	0571-88365675 13906539722

产品详情

产品优势

视频压缩算法：

采用h.264压缩算法，满足4帧参考，封装格式为avi\mkv，

能直接用标准h.264播放器进行解码播放。

解析度和码流：

720p 2mbps码流下解析度大于700tvl

产品特性

支持数字水印加密，防止数据被篡改

支持多码流

支持背光补偿,自动光圈,自动电子快门功能

技术参数

型号	abc-35m1c-ip
摄像机和镜头	
图像传感器	1/3" sony 逐行扫描cmos
镜头	4mm/6mm/8mm/3.3~12mm可选
最低照度	彩色0.1lux@30ire , f1.4 , 黑白0.01lux@30ire , f1.4
自动控制	awb/agc/ae/aic
日夜功能	电子彩转黑
快门速度	1/10000s ~ 1/25s
特殊功能	
图像设置	<p>可调节图像格式、码率、亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡</p> <p>多区智能osd</p> <p>图像翻转和镜像（走廊模式）</p> <p>4a自动控制（awb、agc、aes、ai）</p>

	<p>自动、手动或预定日/夜模式</p> <p>支持隐私区遮挡</p> <p>3d-mctf数字降噪</p> <p>经纬度图像模式</p>
视频和音频	
视频压缩	h.264 main profile @ level 4.1 / motion jpeg
最高分辨率	sxga(1280x1024)+full d1
多码流	720p + full d1+cvbs
帧速	所有分辨率下均可达25/30 fps
视频流	多路h.264和m-jpeg视频流：在最大分辨率下以全帧速同时输出多路视频流，帧速可调，h.264支持vbr/cbr
网络	
支持的协议	ipv4, tcp/ip, udp, http, rtp/rtcp/rtsp, ftp, ddns, ntp, igmp, icmp
安全	密码保护，多用户访问控制

系统集成

应用程序接口	支持软件集成的api，包括sdk和vmp视频管理中心平台
网络接口	rj45 10base-t/100base-tx，兼容poe(ieee802.3af)
其它	
电源	dc12v \pm 10%，< 5w max
工作温度/湿度	-10 ~ +60，0~90%rh（无冷凝）
尺寸/重量	128x100mm,300g