

电力电缆ZRC-YJV 3*1.5徐-水 电线电缆厂家

产品名称	电力电缆ZRC-YJV 3*1.5徐-水 电线电缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

电力电缆ZRC-YJV 3*1.5徐-水 电线电缆厂家

1、维护电缆线内护层不会受到机械设备伤害和化学腐蚀；2、提高电缆线冲击韧性。检测规定RVV就是指多芯铜芯铜线,外收看网上的标志,表皮层和线芯的比较薄厚.表皮层一般是聚氯原材料.铜芯是19股绞合.规格型号一般有1,1.5,2.5平方电线.在看线的长短(一圈为100米),国道路标线95-100米,非标线90米长。2商品展示铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套软电缆电线。电力电缆ZRC-YJV 3*1.5徐-水 电线电缆厂家商品特性产品名字:RVV电缆线,RVV电缆电线额定电流：300V/500V。电导体：多芯铜电导体，合乎GB/T 3956 第5类（相当于IEC60228.5）。绝缘层：聚乙烯混和料（PVC）。护线套：软性聚乙烯混和料（PVC），深灰色（RAL7001）。铜线标志：5芯，五颜六色铜线；灰黑色铜线乳白色数字编号，黄绿色接地线。铜线数：2—5芯，7—36芯（CCC文件目录外商品，无CCC验证）。截面：0.75-2.5mm²；, 0.5、2.5—35mm²；（CCC文件目录外商品，无CCC验证）。检测工作电压：2000V，5min。接地电阻：>200M欧母×KM。电力电缆ZRC-YJV 3*1.5徐-水 电线电缆厂家应用环境温度：-30~70。弯曲半径：15×电缆线直径。阻燃性特点：IEC 60 332.1。电力电缆ZRC-YJV 3*1.5徐-水 电线电缆厂家

参照规范：GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3。外包装规格型号：100m、500m、1000m。