

# 爱华ASV5910个人声暴露计

产品名称	爱华ASV5910个人声暴露计
公司名称	龙泉驿区龙泉街办凯诺机械设备经营部
价格	8300.00/台
规格参数	
公司地址	成都市龙泉驿区龙泉街办龙平路102号附5号
联系电话	86-02888425521 18011446206

## 产品详情

### 爱华asv5910个人声暴露计

#### 爱华asv5910个人声暴露计的产品特点:

- 双通道并行（同时）测量。
- 积分测量、声级记录、录音并行（同时）进行。
- 高达2g字节的海量存贮。
- usb接口，无需安装驱动程序。
- 体积小，安装方便。
- 灵活的开机、启动方式。
- 符合标准iec61672:2002 class 2,gb/t 3785-2010 2级,iec 61252:2002,gb/t 15952-2010。

#### 爱华asv5910个人声暴露计的技术参数：

- 通道数：2个。
- 传声器：

a.预极化1/4”自由场型测试电容传声器，含前置放大器的灵敏度级约-50db；

b.或预极化1/2”自由场型测试电容传声器，含前置放大器的灵敏度级约-30db。

· 测量范围：

a.声压级测量范围：60-143dba，60-143dbc，70-143dbz（配-53db灵敏度级的传声器）。

b.峰值c声级测量范围：80-143db。

c.声压级测量范围：40-120dba，45-120dbc，50-120dbz（配-30db灵敏度级的传声器）。

d.声暴露测量范围：0.01pa<sup>2</sup>h到99.99pa<sup>2</sup>h,噪声剂量测量范围:0%到9999%。

· 频率范围：20hz-12.5khz。

· 频率计权：每通道a、c、z分别可选。

· 时间计权：每通道并行f、s、i、peak。

· 积分时间：1秒到24小时。

· 检波特性：真有效值数字检波。

· 符合标准：iec61672:2002 class 2,gb/t 3785-2010 2级,iec 61252:2002,gb/t 15952-2010。

· 测量指标：lxyp、lxeq,t、lxymax、lxymín、ln、sel、lex8h、lavg、twa、dose、sd、lpeak(x:为频率计权a、c、z；y为时间计权f、s、i;n为1-99)。

· 显示器：128×64点阵液晶显示。

· 数据存贮：2gb flash ram。

· 存贮组数：最多8187组。

· 数据记录：

a.记录内容：指定一个通道或两个通道的f、s、i档时间计权声压级及短时等效声级。

b.记录间隔：对于时间计权声级为0.01s到6.00s，对于短时等效声级为0.1s到60s。

c.记录时间：1秒到24小时。

- 录音：录音精度：32khz/16bit，16khz/16bit，8khz/8bit可选或48khz/16bit，24khz/16bit，12khz/8bit(用户定制)。
- 信号通道：1或2。
- 触发方式：与积分测量同步或超限启动后录制指定时间。当设为超限启动时，录制时间长度从10秒到90秒。
- 输出接口:mini usb接口，无需驱动程序，u盘模式。
- 外形尺寸：68 × 48 × 20。
- 质量：100g。