

YWB220-2数控卧式废纸打包机 废纸边打包机

产品名称	YWB220-2数控卧式废纸打包机 废纸边打包机
公司名称	北京龙山科技有限公司
价格	156000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳路67号财满街2期9-1-504
联系电话	010-81889908 18701090199

产品详情

ywb220-2数控卧式废纸打包机 废纸边打包机 废纸板打包机

编号：2002

类别：飞翔

行业：印刷行业、回收行业

废纸类别:废纸边、混纸板、黄板纸、报纸、牛皮纸等

价格：15.6万以下

班产量/8小时：20-50吨

包型：l（可调）× w1100mm × h900mm

包重：400-600公斤

结构形式：卧式

配用动力：15kw

加油数量：720公斤

产品详情：

适用于中小型的印务公司的纸废边纸壳的回收打包，也适用于中小型废纸收购站的废纸箱、纸壳、废塑

料的打包。

优点：占地面积小，解决了立式打包机人工抱着料续料的不便，数控操作，plc可编程控制器性能稳定可靠，可遥控操作节省人工。

缺点：需要人工续料，不能实现自动捆扎，对操作工有一定的技术要求。

a、说明：

本机械采用世界先进技术力扬或索尼plc控制编程系统（欧姆龙等进口零件）。主要由主体机架，主油缸，油箱，进料斗，出料口，出料口加紧机构，捆线系统，控制台，油路等组成；设计通畅合理，外型美观。能够人工、自动勾丝等功能，自由调动长度及计包数量,安全性能高，打包速度快，是目前最可靠废纸打包机械设备。

b、机械性能特点及规格参数

01、产量：1.5-3.5吨/小时

02、压包尺寸：l（可调）×w1100mm×h900mm

03、成品重量：400-600 kg/包（密度 450kg/m³）

04、进料箱体积：l1600×w760×h730

05、工作方式：液压穿丝自动捆丝，铁线使用范围（2.5-3.2mm）。

06、成型切刀：定刀为双剪式，动刀为锯齿形，剪切时可减轻侧面板的压力，减小切纸阻力；切刀磨损后可更换刀片。

优点：大大减少了切刀在切断物料时对刀口的磨损程度；另外，此模式的刀片可以分段独立更换保养。

07、油箱容积：720公斤

08、捆线方式：液压钩线、捆线条数：3条。

09、推包系统：采用滚轮装置，降低主油缸返回运动的机械阻力；有效提高推包速度。

0、固定出包长度：共3条高强度道轨联合结构。

1、主油缸：yg220/140-2200 1支

- 2、机身重量：约9吨（采用加强型机架结构）
- 3、整机占地面积:长×宽×高（mm）：12000×40000×3500
- 4、机器用料：国标钢材、型材。
- 5、料箱: 双侧面，顶面和底面均有加强结构(采用加强面板和加强筋的方式)。
- 6、刀座：加强、加厚型固定型刀座。

c、液压及动力系统：

- 1、电机：15kw电机(龙山自制)。
- 2、油泵：80ycy14-1b柱塞泵（邵阳维克）、cbt-e25齿轮泵（天津派克）。
- 3、制冷系统：风冷冷却器
- 4、压力喉：天津华利达（或上海远大）高级油压喉管。
- 5、油封：进口油缸密封用材料。
- 6、控制阀：北京华德的插装阀
- 7、高压胶管：沈阳橡四的高压胶管
- 8、油路：流畅油路设计、提高机械工作效率。
- 9、配件：采用目前国际最先进油压系统高效流量油压配件；保证质量，持久耐用。

d、电器类-控制系统：

- 1、供电要求：380v 三相 50hz/60hz。
- 2、plc可编程控制器----力扬或索尼。
- 3、控制电器产品----采用欧姆龙、正泰等国内名牌产品及报警灯等原装进口电器配件。
- 4、配热断路器，保护电机系统不会短路和烧坏。

四、设备卸车搬运设备

1、ywb-200型数控卧式打包机：10吨及以上吊车卸在车间门口，使用专用平移工具，将机器移动至打包机设定的位置。

五、设备的质保

1、12个月内，非人为损坏免费上门服务，24小时到达现场

2、设备运行后，每月进行电话回访一次，每2个月到现场查看设备运行情况，发现问题书面提出整改建议。

3、24小时服务热线提供技术支持。

4、设备卸车，运行全过程现场指导。

5、因人员变更12月内免收培训费。

6、提供日常维护、操作的提示牌。

六、设备的交货期

2、ywb-200-1型全自动卧式打包机：收到定金之日起20天。

七、付款方式：

1、ywb220-1型数控卧式废纸打包机：预付30%定金，提货前付清全部货款。

2、ywb220-1型数控卧式废纸打包机

敬请访问我们的网站 <http://lsyyjx.1688.com>