爱华AWA5636常规声级计

产品名称	爱华AWA5636常规声级计
公司名称	龙泉驿区龙泉街办凯诺机械设备经营部
价格	1280.00/台
规格参数	
公司地址	成都市龙泉驿区龙泉街办龙平路102号附5号
联系电话	86-02888425521 18011446206

产品详情

爱华awa5636常规声级计

爱华awa5636常规声级计的产品特点：

· 爱华awa5636常规声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。

· 采用了最新数字信号处理芯片及先进的数字检波技术，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。

· 可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量，也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。

· 数字信号处理技术，动态范围大，无需量程转换

· 模块化设计，按需选取，性价比高

· 宽温设计，适用范围更广

· 符合iec 61672:2002，gb/t3785-2010的2级标准

爱华awa5636常规声级计的技术参数：

由于awa5636的配置不同，主要技术性能也略有差异，详情见下表：

产品型号	**awa5636-0**	**awa5636-1**	**awa5636-2**	**awa5636-3**	**awa5636-4**
替代老型号	**awa5633**	**awa5633a**	**awa5610d**	**awa6218cd**	**新增**
传声器型号	awa14421				
频率计权	a	a、c、z			
时间计权	f、s				f、s、i、peak
频率范围	20hz～12.5khz				
测量上限	>130db	>130db			
本机噪声	<30dba	<25dba			
符合标准	gb3785 2级				
显示器	3位半lcd	128×64			
主要显示界面	----	醒目显示界面	测量,设置,信息	醒目显示界面,设置	测量,设置1,设置 /信息
输出接口	ac，dc		ac(输出幅度三档可设)dc	ac(输出幅度三档可设)dc,rs232	
a/d采样频率	32khz				

积分功能	无		有		
测量指标	lp,lmax		lp、leq,t、lpeak、tm、lmax、lmin、sel、e	lp、leq1s	lfp、lsp、lip、leq,t、lfmax、lf、lsmin、limax、lex8h、lavg、l5、l10、l50、l、ts、tm、volt、e.
统计分析	无		可选(软件授权),选后可测l5/l10/l50/l90/l95/sd	无	有
积分测量时间	无		手动/10s/1m/5m/10m/20m/30m/1h/2h/4h/8h/12h/16h/24h分档可选	无	1s到24h任意可
rs232接口	无	可选	有，配软件		
usb接口	无	可选			有，配软件
存贮功能	无				有，8000组
记录及录音功能	无				可选(软件授权
超限指示	无		有，限值可设	有，限值可设	有，限值可设
其它	-	-	-	内置看门狗	
工作温度	0°C～40°C	-10°C～50°C		-20°C～50°C	-10°C～50°C