fst四川超纯水机 成都超纯水仪

产品名称	fst四川超纯水机 成都超纯水仪
公司名称	上海富诗特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区石化卫零路823号
联系电话	021-57962346

产品详情

功能特点 1、微电脑全自动控制 2、人性化操作显示系统 3、轻触按键触摸控制系统 4

、系统开机自检功能 5、一机两用功能 6 、内置ro膜防垢定时自动冲洗功能

7、系统定时自动冲洗功能 8 内置ro系统定期灭菌功能 9、系统开机自检功能 10 系统缺水指示功能

11、纯水备用液晶指示功能 12、系统缺水报警功能 13系统监测指示功能 14、系统制水液晶指示功能

15、系统具备水质、水量等升级功能 16、可选配rs232接口 17、配备uv紫外灭菌系统

18采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷

19、采用abs机壳，外形美观精致，耐腐蚀，安全绝缘性能符合glp安全要求.

20、专利设计电磁感应随意取水装置（选配）

21、超纯水取水口可选配0.22um进口终端囊式微滤器（选配） 基本技术参数： 制水量：05l/h 08 l/h 16l/h

20 l/h 24l/h 30l/h 40l/h 60l/h 80l/h 100 l/h 120 l/h 进水水源： 城市自来水 水温5—40°C 水压1—5kg

tds < 200ppm 电源/功率/重量: 220v/50hz 30w --80w 30kg-50kg 瞬间取水量： ro水2l/min 超纯水1.8l/min

主机体积： 台式、长430mm×宽410mm×高48mm 落地式、长480mm×宽480mm×高850mm

适用范围：适用于hplc、toc、pcr、aas、icp、icp-

ms、ivf、免疫胶体金、质谱、细胞培养、基因工程、氨基酸分析等

超纯水水质：超纯水电导率≤0.055μs/cm@25°C；电阻率：18.25μω·cm@25°C

微粒子（大于0.01μm）含量：< 1/ml 热源含量：< 0.001eu/ml 微生物含量：< 1cfu/ml

总有机碳量toc：≤ppb 金属阳离子含量：（单位ppb）： fe(铁) < 0.002 cu(铜) < 0.002 al(铝) < 0.002

ni(镍) < 0.002 zn(锌) < 0.01 cr(铬) < 0.002 na(钠) < 0.01 k(钾) < 0.02 阴离子含量：（单位ppb）:

cl^{-} (氯) < 0.01 no2^{-} (亚硝酸根) < 0.01 no3^{-} (硝酸根) < 0.01 so4^{2-} (硫酸根) < 0.01

达到标准：中国分析实验室用水规格（gb6682-2000）一级水标准

美国试药级（cap、astm、nccls）超纯水水质标准 中国国家电子级超纯水规格（gb/t11446.1-1997）ew-i标准

其他型号超纯水机参见：http://www.purefirst.com/list/?128_1.html

???edi?????????????????????,???
???
i????plc???
????? http://www.fstyqsb.com/