

# 湿铺防水卷材检测，GB/T 35467-2017

产品名称	湿铺防水卷材检测，GB/T 35467-2017
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

## 产品详情

湿铺防水卷材是一种常用于非外露防水工程的防水材料，采用水泥净浆或水泥砂浆与混凝土基层粘结，卷材间宜采用自粘搭接。以下是湿铺防水卷材的检测项目：

外观质量检测：检查卷材的表面是否光滑、无气泡、无裂纹，颜色是否均匀。

尺寸检测：包括卷材的长度、宽度和厚度等，应符合相关标准的规定。

粘结强度检测：包括与基层的粘结强度以及卷材之间的搭接强度，以评估卷材的附着力和耐久性。

耐水性能检测：检测卷材在长期浸水或潮湿环境下是否能够保持其防水性能。

耐腐蚀性能检测：检测卷材是否能够承受各种化学物质的腐蚀。

耐候性能检测：检测卷材在紫外线、温度变化等自然因素的作用下是否能够保持其性能。

拉伸强度和延伸率检测：评估卷材在承受拉力时的强度和延展性。

以上是湿铺防水卷材的一些主要检测项目，具体的检测方法和标准可以根据相关的国家和行业标准进行，以确保卷材的质量和可靠性。

与水泥砂浆浸水后剥离强度	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
低温柔性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
单位面积质量	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
厚度	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
可溶物含量	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
外观	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
尺寸变化率	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
拉伸性能	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
持粘性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
撕裂力	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
渗油性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
热稳定性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
热老化	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017
耐热性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017