

# 德国弗兰德减速机|弗兰德减速机厂家

产品名称	德国弗兰德减速机 弗兰德减速机厂家
公司名称	杭州创聚曼机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区迎宾路323号秋意浓商务大厦407
联系电话	86-057186161808 18506839898

## 产品详情

### b系列斜齿轮减速机

- 采用模块化设计,传动比覆盖范围广,分配精细合理;
- 从f..27-f..157共11种机座规格,传动功率范围0.12kw-200kw; ——外形设计适合全方位的万能安装配置;
- 传动比较精确,范围覆盖3.77-281.71,可根据需要任意选取;
- 齿轮经高精度磨齿机磨削加工,传动平衡、噪音低、级间效率达98%;
- 为特殊低速场合专门设计的双联体减速机,将f..r..减速机的传动比拓展至31431.

平行轴斜齿轮减速机主要材料： ——箱体：铸铁；

——齿轮：低碳合金钢，碳、氮共渗处理（精磨后保持齿面硬度60hrc，硬层厚度 > 0.5mm）；

——平键：45钢，表面硬度45hrc以上。表面喷涂：——铸铁：喷涂ral7031灰蓝色油漆。效率： 齿轮传动的效率是所有传动式中效率最高的一种，其效率比蜗杆传动要高的多。齿轮减速机的效率主要由齿轮及轴承的摩擦决定。由于本公司齿轮是采用高精度磨齿机磨削加工，轴承采用nsk轴承，有效的降低了摩擦，使齿轮传动的级间效率达到98%。 需要特别指出的是，在某些安装方式时第一级的齿轮完全浸在油中，对于机座号及高圆周速度的输入级，这会引发搅油损失并产生一个不容忽视的参数。所以，当f..97、f..107的输入转速大于2500r/min,fc107以上机座的输入转速大于1500r/min,并采用m2、m3、m4、m5或m6安装方式时，须考虑搅油损失。 齿轮减速机： 为达到特别低的输出转速，可以通过两个齿轮减速机相联的方法来实现。当采用这种传动方案时，可配置电机的功率必须依赖于减速机的极限输出扭矩，而不能通过电机功率来计算减速机的输出扭矩。 f系列平行轴斜齿轮减速机技术参数： 功率：0.18kw ~ 200kw 转矩：3n • m ~ 22500n • m 输出转速：0.06 ~ 374r/min

杭州创聚曼机电设备有限公司是传动设备和零部件领域的成长型公司，致力于为工业企业客户提供成套供应解决方案，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。以帮助客户提高业绩，同时降低采购成本，节约宝贵工作时间。创聚曼机电的业务遍布中国大陆，正在积极拓展更多的覆盖领域。

本公司还供应上述产品的同类产品：西门子电机,西门子贝得电机,abb刹车制动电机，weg电机，德国flender弗兰德减速机。

更多详情介绍请登录创聚曼机电官方网站：

西门子贝得电机 <http://shop61224555.taobao.com>

abb电机 <http://www.hzcjm.com/>

weg电机 <http://szl20108.1688.com/>

另有各种产品技术问题及选型问题 欢迎来电咨询，一定提供相应资料 尽可能回答帮助您，欢迎有意者来电咨询洽谈：0571-86161808，联系人：施先生/18506839898