

# 金相预磨机YM-2

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 金相预磨机YM-2                  |
| 公司名称 | 龙泉驿区龙泉街办凯诺机械设备经营部          |
| 价格   | 4500.00/台                  |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 成都市龙泉驿区龙泉街办龙平路102号附5号      |
| 联系电话 | 86-02888425521 18011446206 |

## 产品详情

台式双盘双速金相预磨机ym-2

适用范围:

在金相试样制备过程中，试样的预磨，是抛光前必不可少的前道工序，先将试样预磨光后，可大大提高试样制备的功效。

台式双盘双速金相预磨机ym-2，是通过对多方面的调研和采集多方面的使用人员的意见及要求而设计而成，为适应更多材料预磨的需要，该机的磨盘直径大于国内同类产品，磨盘的转速也不同于国内产品，是试样预磨的极佳设备。

台式双盘双速金相预磨机ym-2，是一种湿式磨光机，它利用各种不同粒度的金相耐水砂纸，对各种金属及其合金的试样进行磨光。采用本预磨机，除以机械磨光代替手工操作提高制备试样的效率以外，还能完全除去试样切割过程中产生的塑性变形和表面加热痕迹，供进一步抛光后进行组织的显微测定。

产品特点：

台式双盘双速金相预磨机ym-2，由钢材构成的底座，磨盘、和塑料压制的防水罩及盖等基本部件组成，

底座上安装有两个磨盘，可供两人同时操作。

台式双盘双速金相预磨机ym-2，在工作中，将冷却水不断注入旋转的磨盘中，耐水砂纸下面的水因离心力的作用被抛出盘外，砂纸在大气压的作用下可以自由地伸缩从而紧贴在磨盘上，因而无须将砂纸粘结或夹紧，使用及更换十分方便。

技术参数:

|       |               |
|-------|---------------|
| 型号    | ym-2          |
| 开关    | 触摸式开关         |
| 磨盘直径  | 230mm         |
| 磨盘转速  | 600r/min      |
|       | 1000r/min     |
| 电动机功率 | 300w          |
| 工作电压  | 380v/50hz     |
| 外形尺寸  | 480*800*320mm |
| 重量    | 52kg          |