

YWQ300-2全自动废纸打包机 液压打包机

产品名称	YWQ300-2全自动废纸打包机 液压打包机
公司名称	北京龙山科技有限公司
价格	426000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳路67号财满街2期9-1-504
联系电话	010-81889908 18701090199

产品详情

ywq300-2全自动废纸打包机 液压打包机

编号：3010

类别：辉煌

行业：印刷行业、回收行业

废纸类别:废纸边、混纸板、黄板纸、报纸、牛皮纸等

价格：面议（主机42.6万,输送机5.6万元，重型8.6万）

班产量/8小时：100-150吨

包型：l（可调）× w1100mm × h1300mm

包重：800-1000公斤

结构形式：卧式

配用动力：45kw × 3

加油数量：1100公斤

产品详情：

主要适用于印务公司的纸废边纸壳的回收打包，也适用于回收公司的箱板纸、铜版纸、黄板纸、花边纸、报纸、混合纸的压缩打包。

独家快速、省电技术、plc微电脑无触点接触器使用寿命长，高强度输送机续料，打包速度快。

全自动卧式打包机的特点：自动化控制、人力成本低。

ywq300-2 全自动卧式打包机简介及技术参考：

一、说明

本机械采用世界先进技术力扬或索尼plc控制编程系统（欧姆龙等进口零件）。主要由主体机架，主油缸，油箱，进料斗，出料口，出料口加紧机构，自动捆线系统，控制台，油路等组成；设计通畅合理，外型美观。能够人工、自动压包、勾丝、剪丝、捆包等功能，自由调动长度及计包数量,安全性能高，打包速度快，是目前最先进的自动化打包机械设备。

二、机械性能特点及规格参数

1、产量：15-20吨/小时

2、压包尺寸：l（可调）× w1100mm × h1300mm

3、成品重量：800-1100 kg/包

4、进料箱体积：l2000 × w1100 × h1300

5、工作方式：全自动液压打包，液压穿丝自动捆丝，铁线使用范围（2.5-3.2mm）。

6、成型切刀：定刀为双剪式，动刀为锯齿形，剪切时可减轻侧面板的压力，减小切纸阻力；切刀磨损后可更换刀片。

优点：大大减少了切刀在切断物料时对刀口的磨损程度；另外，此模式的刀片可以分段独立更换保养。

7、绞丝机构：齿轮形、滚花式综合捆丝；节约铁线使用量15%，降低成本。

优点: 采用齿轮形、滚花式综合捆丝，根据客户现场使用情况统计，比传统的捆线系统节省铁线使用量15%

8、油箱容积：1100公斤（约7桶68#液压油）。

- 9、捆线方式：液压钩线、剪线系统，捆线条数：5条。
- 10、剪切刀片：可更换分段车牙形刀片。
- 11、推包系统：采用滚轮装置，降低主油缸返回运动的机械阻力；有效提高推包速度。
- 12、固定出包长度：共5条3000mm高强度道轨联合结构。

润滑系统：全自动与手动润滑系统，降低机械磨损、减少机械噪音，使机械工作运转稳定；提高机械寿命。

- 13、主油缸：yg300 1支
- 14、机身重量：约26.8吨（采用加强型机架结构）+输送机4.2吨,加强型8吨）
- 15、整机占地面积:长×宽×高（mm）：13300×40000×3500
- 16、机器用料：国标钢材、型材。
- 17、料箱:双侧面，顶面和底面均有加强结构(采用加强面板和加强筋的方式)。
- 18、刀座：加强、加厚型固定型刀座。

三、液压及动力系统：

- 1、电机：45kw×3电机(龙山自制)。
- 2、油泵：叶片泵
- 3、压力喉：天津华利达（或上海远大）高级油压喉管。
- 4、油封：进口油缸密封用材料。
- 5、控制阀：北京华德的插装阀
- 6、高压胶管：沈阳橡四的高压胶管

7、油路：流畅油路设计、提高机械工作效率。

8、配件：采用目前国际最先进油压系统高效流量油压配件；保证质量，持久耐用。

四、电器类-全自动控制系统：

1、供电要求：380v/440v; 三相 50hz/60hz。

2、plc可编程控制器----力扬或索尼。

3、控制电器产品----采用欧姆龙、正泰等国内名牌产品及报警灯等原装进口电器配件。

4、采用台湾力扬触摸屏控制系统，显示打包长度和数量等数字参数，提示故障维修信息，方便操机人员操作；记录打包长度以及打包数量等参数。

5、配热断电器，保护电机系统不会短路和烧坏。

五、设备卸车搬运

1、ywq30-20型全自动卧式打包机：30吨及以上吊车卸在车间门口，有我方（供货方）使用专用平移工具，需方提供3吨以上叉车辅助即可。

敬请访问我们的网站 <http://lsyjx.1688.com>