

螺纹连接凿岩钻杆

产品名称	螺纹连接凿岩钻杆
公司名称	聊城开拓工程机械有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	聊城市湖南路与聊位路路口北
联系电话	0635-6263788 13869565211

产品详情

螺纹连接钎杆是指钎杆的两头具有螺纹的钎杆。根据螺纹直径与杆体外径的关系，它分为几大类：

掘进钎杆； 连接钎杆； 轻型连接钎杆； 快换钎杆（或称mf钎杆）。

1、掘进钎杆：螺纹外径一头大于杆体外径，一头等于或小于杆径。主要用于平巷掘进，单支使用，用于小径浅孔凿岩。

2、接杆钎杆：螺纹外径两头与杆体外径相同，主要用于地下采矿或露天采矿，多支连接使用，用于中径中深孔凿岩。

3、轻型连接钎杆：螺纹外径两头均大于杆体尺寸，主要用于地下采矿，多支连接使用，用于中径中深孔凿岩。

4、快换钎杆：国外称mf钎杆，一头为阳螺纹，一头为阴螺纹，即在钎杆的一头将连接套合为一体制造。主要用途与接杆钎杆相同，但能量的接头损耗减少，钻孔速度大大提高。多支连接使用，用于大、中孔径中深孔凿岩（一个接头能量损失率为6%~10%，一支mf钎就减少一个接头。）

地下采矿用接杆长度一般 1.8m，以人工换杆为主；露天采矿用接杆长度一般2.4~3.6m，以机械自动化换杆为主。

渗碳型整体热处理推荐使用条件：1、 32以上接杆钎杆，2、优质钻车钎杆，3、优质mf钎杆

非渗碳型两头热处理推荐使用条件：1、轻型连接钎杆，2、普通钻车钎杆，3、易产生卡钎的岩石