

龟裂自闭型防水涂料 陕西儒亿防渗堵漏工程

产品名称	龟裂自闭型防水涂料 陕西儒亿防渗堵漏工程
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

龟裂自闭型防水涂料陕西儒亿防渗堵漏工程

一、儒亿ry龟裂自闭型防水涂料是以优质丙烯酸酯乳液和多种添加剂组分的有机液料，再以特种水泥及多种填充料组成的无机粉料，经一定比例配制成的双组份聚合物改性水泥基柔韧型刚性防水涂料。产品分为液料和粉料双组份。

所谓“自闭”，是指当混凝土基层以及防水涂膜出现裂缝时，涂膜在水的作用下，经物理和化学反应使裂缝自行封闭的性能。这个过程是逐渐发生的，首先，渗入的水被涂膜吸收，裂缝附近的防水涂膜产生体积膨胀，使进水通道变窄，抑制了水的侵入。接着，涂膜在树脂中的活性胶凝剂作用下形成碳酸钙的吸附、固化和堆积，堵塞进水通道，从而使裂缝自行封闭，其封闭过程如下图所示。

二、产品特点

- 1、水性涂层材料，无毒环保，无污染，是真正的环保型涂料。
- 2、易混合，施工方便，可直接在混泥土表面涂刷或批刮。
- 3、冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。优异的粘接性能。
- 4、在使用环境下有良好的耐久性。

三、适用范围：儒亿ry龟裂自闭型防水涂料适用于屋面、卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池、墙面、地下基础和背水面维修防水。

四、施工要点

1、基层处理：基层应坚硬，基层表面应处理平整、坚实，无尖角、浮尘和明水，油污需清除干净。所有的阴阳角以及管根部等两面交接处，均应做成圆弧形，阴角直接宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm。

2、防水层：防水层可单独做成涂膜防水，一道设防时，卫生间不小于1.5mm，地下工程不小于2.0mm。

陕西安儒亿建安我们希望全国各地的生产厂家能在西北、陕西、西安地区的销售及工程技术的广泛合作

。 西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建筑安装装饰工程公司防腐保温防渗堵漏工程部

地址：西安市碑林区水文巷4号 qq：626290611 电话/传真：029-88497791 13909240430

邮箱：88497791@163.com