

# 复合防腐防水涂料 陕西防腐防水防渗工程

产品名称	复合防腐防水涂料 陕西防腐防水防渗工程
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

## 产品详情

复合防腐防水涂料陕西儒亿复合防腐防水涂料防渗防腐工程

儒亿ry-复合防腐防水涂料是双组份水乳型弹性涂料，主要用于混凝土结构的防腐防水。儒亿ry-复合防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。儒亿ry-复合防腐防水涂料研究成功，给我国水性防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。

### 产品特点

- 1：耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2：机械力学性能优良、富有弹性。
- 3：无毒、无害、无污染。
- 4：干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 5：粘结强度高。
- 6：耐臭氧腐蚀性强。
- 7：耐生物菌的腐蚀。

8：经儒亿ry复合防腐防水涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。

## 产品特理特性

- 1、儒亿ry复合防腐防水涂料的成膜物质为聚三氟氯乙烯、聚乙烯、纳米乳液、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。
- 2、聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；叔碳酸用于和无机固化剂反应并和树脂接枝的连接基因，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好的渗透能力。
- 3、儒亿ry复合防腐防水涂料的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中最稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。
- 4、儒亿ry复合防腐防水涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；儒亿ry涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；儒亿ry涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。

## 使用范围

儒亿ry-复合防腐防水涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建筑安装装饰工程公司防腐保温防渗堵漏工程部  
地址：西安市碑林区水文巷4号 qq：626290611 电话/传真：029-88497791 13909240430  
邮箱：88497791@163.com