水性聚酯复合防腐防水涂料 陕西聚酯防腐防水工程

产品名称	水性聚酯复合防腐防水涂料 陕西聚酯防腐防水工程
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

水性聚酯复合防腐防水涂料　**陕西儒亿聚酯防腐防水涂料防渗工程**

儒亿ry-水性聚酯复合防腐防水涂料是双组份水乳型弹性防腐防水涂料，分为：底涂、中涂、面涂。每个批次分为：a组、b组。a组由水性聚酯、氟碳树脂和高分子乳液及助剂混合而成，b组由鳞片石墨及陶瓷土等混合而成，使用时，将a、b两组分按出厂配比比例混合，经数小时后固结成既富有弹性、坚韧又有耐久性的整体涂膜。

产品物理特性

1、儒亿ry-水性聚酯复合防腐防水涂料的成膜物质为水性聚酯、氟碳树脂、聚乙烯、聚三氟氯乙烯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。

2、聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；叔碳酸用于和无机固化剂反应并和树脂接枝的链接基因，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好的渗透能力。

3、儒亿ry-水性聚酯复合防腐防水涂料的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中最稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。

4、儒亿ry-水性聚酯复合防腐防水涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；儒亿ry-

水性聚酯涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；儒亿ry－水性聚酯涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。

产品特点

本产品成膜后延伸率大，富有弹性，对钢筋混凝土的表面均有良好的附着力，坚韧耐磨、耐水、耐油、耐水冲刷、耐候，具有优异的耐冻融老化性，特别适用于长期浸水环境下，迎水面和背水面的建筑防腐防水工程，其耐水性符合相关规范要求。耐高温（80°C）以下，耐干湿交替性能特强，抗微生物及酸、碱、盐的侵蚀性能佳，特殊研制的底涂对混凝土具有很强的渗透性及粘结力。能够满足在湿面上涂刷的施工要求，无毒、无害、无污染可用于饮用水工程。在干湿基面均可施工、施工简便、安全、粘结强度高，零下30°C不起泡、不脱落使用寿命长达20年以上，无需做保护层。

八、贮存与包装

1、本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。

2、有效贮存期为一年，储存温度在0°C以上，45°C以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建筑安装装饰工程公司防腐保温防渗堵漏工程部
地址：西安市碑林区水文巷4号 qq：626290611 电话/传真：029-88497791 13909240430
邮箱：88497791@163.com