

# 聚酯复合防腐防水涂料施工陕西安防腐防水

产品名称	聚酯复合防腐防水涂料施工陕西安防腐防水
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

## 产品详情

水性聚酯复合防腐防水涂料施工操作规程陕西安儒亿防腐防水涂料工程

儒亿ry-水性聚酯复合防腐防水涂料根据国标gb50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.3 - 0.5），三级（普通级0.8-1），二级（加强级1.2-1.5），一级（特加强级1.8-2）。

儒亿ry-水性聚酯复合防腐防水涂料最大的特点是对基层的形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种基层材料，其施工操作可归纳以下三个环节。

### 一、基层准备

基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。

表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。

阴、阳角应做成r大于等于20mm的圆弧。

基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

### 二、材料配置可采用机械配置和人工配置

配合比(一般情况采用人工) 儒亿ry-

水性聚酯复合防腐防水涂料为双组份涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计算，搅拌均匀。

搅拌要求搅拌时把粉料慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其它杂质，配好的涂料一小时内必须用完。

清洗每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

### 三、涂料施工

机械喷涂采用进口喷绘设备，使用320v电机，设备重量仅280公斤，五人组成施工组，每台班可完成1000多平方米。

人工涂刷采用150mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建筑安装装饰工程公司防腐保温防渗堵漏工程部

地址：西安市碑林区水文巷4号 qq：626290611 电话/传真：029-88497791 13909240430

邮箱：88497791@163.com