

晒不热涂料陕西晒不热防渗堵漏工程西安晒不热

产品名称	晒不热涂料陕西晒不热防渗堵漏工程西安晒不热
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

晒不热涂料 陕西晒不热防渗堵漏工程 西安晒不热

晒不热涂料是采用多种非金属物质组成的粉状颗粒、组合物乳粉和jd隔热材料配制而成的一种新型高科技涂料，具有"夏天晒不热，冬天冻不透"的特点，可隔绝来自太阳的辐射热量约90%，具有抗压耐磨、硬度大、无接缝、不吸热、不导热、防水、隔热、保温一体化等功能，本产品绿色环保、施工方便、使用寿命与物体表面同在等优点，本产品加水搅拌均匀即可施工。产品经国家建筑材料检测中心检测，各项指标均达到国家技术标准。传统防水防漏产品无一不是见缝补缝，但因屋面受热胀冷缩的影响，所补的缝隙很快会开裂，造成新的渗漏。儒亿晒不热防水涂料具有恒温功能，可大大减少屋面的温度变化。而且涂料成膜后有着良好的延展性，从根本上解决了建筑物的开裂渗漏痼疾。晒不热防水涂料只需涂0.5~0.8mm就可以阻隔强烈的太阳光热，薄薄的一层，可使屋顶外表面降温10 ~25 ，室内温度5 ~10 ，即使安装了空调，它的使用也会大大降低空调能耗，节约电量40%。技术指标：

gb/t9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料标准》jc/t1040-2007《建筑外表面用热反射隔热涂料》人类应对温室效应的尖端科技，取代各类防水卷材的必然趋势，"晒不热保温涂料"防水、防渗、保温、隔热，四种功能一遍完成，该产品由多种物质组成，氧离子含量接近于零，抗压耐磨，自然温差，空调房间节电40%，楼顶屋面等需要防晒防水、防冻保温的任何物体表面，效果立竿见影，寿命与房舍并存，是让房子冬暖夏凉的新产品。（发明专利产品，通过国家检测）。施工要点：基层处理：施工时基层应坚实、平整、无浮灰，施工前应清理、清扫干净，对基层有裂缝先用阳隆牌合成高分子防水涂料加国标水泥和成糊状进行批缝处理，批平为止（特注：基层使用阳隆牌合成高分子防水涂料刷1-2遍，再涂刷"晒不热"涂料效果更佳）用本产品加水适量（晒不热涂料与水的重量比为3:1）将水倒入桶中，用手提搅拌器搅拌均匀（成糊状无团块）即可施工。无需养护，总厚度为0.5-0.8mm零度以上即可施工。西安儒亿工贸公司防水保温材料厂，是集科研、开发、生产、销售、施工为一体的，防水、保温、隔热、生产施工中心。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建筑安装装饰工程公司防腐保温防渗堵漏工程部
地址：西安市碑林区水文巷4号 qq：626290611 电话/传真：029-88497791 13909240430
邮箱：88497791@163.com