

LUX450碱溶胀缔合型增稠剂

产品名称	LUX450碱溶胀缔合型增稠剂
公司名称	北京卓越东方科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ExcellenceLUX450 产品规格:液体 用途、使用范围:涂料，乳液
公司地址	中国 北京市大兴区 北京市大兴工业区金星路12号305
联系电话	86 010 60216403/60216413/61274155 13911783264

产品详情

型号	Excellence LUX450	产品规格	液体
用途、使用范围	涂料，乳液	品牌	Excellence
包装规格	40KG,200Kg	CAS	NON

excellencelux450碱溶胀缔合型增稠剂

产品描述：

excellence lux 450是一种含有酸性基团的交联型高分子乳液增稠剂，当以水兑稀并用碱中和时，其乳胶粒子很快膨胀，在这种条件下，乳液将变澄清且很粘稠。excellence lux 450能很有效的改进低剪切（brookfield）粘度，使涂料体系具有较高的假塑性。用excellence lux 450能做主增稠剂配制的涂料，有较高的屈服值和凝胶结构，在剪切力消失后这种结构会表现出来，因此excellence lux 450适用于配制具有适度立体花纹效果的涂料。

与高分子量纤维类增稠剂相比，excellencelux 450还可以减低辊涂飞溅性。因其不含纤维素，抗微生物和酶的侵袭能力很高，故涂料粘度能长期稳定。

excellence lux 450推荐用于浮雕漆中，拉毛涂料中非常合适。如果要求圆形状，单一本产品就非常合适；如果要求更强的触变性达到尖形状可以考虑搭配excellence lux 450. excellence lux 450也可以作为协同增稠剂来控制流挂。excellence lux 450亦可用于外墙涂料，若需要更高的耐水性，我们推荐使用excellence lux 450非离子聚氨酯型流变改性剂。

产品指标：

产品名称	excellencelux 450
------	-------------------

比重	1.05
外观	乳液状，无异物
有效成分	25%
ph值	2.5-4.0
粘度	15厘泊；（25℃）
化学类型	阴离子

产品特点：

I优异的纹理保持性

I突出的增稠效果

I极好的抗流挂性

I改善抗飞溅性

I抗微生物和酶

使用建议：

用氨水调节涂料的ph值，使其达到8.0-9.0。

将excellencelux 450用水按1：3的比例稀释

在低速搅拌的状态下，缓慢加入稀释后的excellencelux 450

一边搅拌，一边测涂料粘度的变化，达到规定粘度后，停止加入增稠剂。

包装和储运：

50kg和200kg塑料桶包装

上述信息资料，其以言语，书面形式或据科研试验后所提供的应用技术咨询，仅作为参考，其也适用于第三者保护权益。用户有责任对我方提供的产品进行试验，以验证是否适合预期的工艺和用途。根据我方的技术建议，我方产品的应用，用途和工艺以及用户对产品的加工均非我方控制，因此一概由用户本身负责。本公司遵循最新常规的产品销售规范及交货条例。