

热压整形冷压定形机组

产品名称	热压整形冷压定形机组
公司名称	昆山市永茂机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇新城南路519号
联系电话	512-57890478 13906260325

产品详情

热压整形冷压定形机组 热压整形和冷压定形机组由热压机、冷压机和皮带输送机构组成，主要用于刨切、旋切单板的整形和定形，也可用于对对多层板、竹木地板等其他多种人造板进行整形和定形加工，提高板面的平整度和外观质量。 机组外形尺寸： 12600 × 2500 × 2900mm

a.热压机 主要技术参数： 1.公称压力：2000kn 2.热压板规格：2700 × 1400 × 42mm 3.层数：单层
4.层间距：150mm 5.油缸(直径 × 行程): 160 × 150mm 4只 6.液压系统额定压力：25mpa
7.加热介质：热水或饱和蒸汽 8.控制方式：自动+手动 9.电机功率：5.5 kw 10.设备净重： 10000kgs

b.冷压机 主要技术参数： 1.公称压力：500kn 2.压板规格：2700 × 1400 × 42mm 3.开档：150mm
4.油缸(直径 × 行程)： 80 × 150mm 4只 5.液压系统额定压力：25mpa 6.冷却装置：制冷空调机
7.控制方式：自动+手动 8.电机功率：9.55 kw 9.设备净重： 9500kg

c.皮带输送机 主要技术参数： 1.输送宽度：1400mm 2.工作面高度：800mm 3.输送速度：8 ~ 10m/min
4.电机功率：1.5kw 5.设备净重： ~ 500kg