

# LUX490疏水改性碱溶胀型增稠剂

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | LUX490疏水改性碱溶胀型增稠剂                                |
| 公司名称 | 北京卓越东方科技有限公司                                     |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 型号:ExcellenceLUX490<br>产品规格:液体<br>用途、使用范围:涂料, 乳液 |
| 公司地址 | 中国 北京市大兴区<br>北京市大兴工业区金星路12号305                   |
| 联系电话 | 86 010 60216403/60216413/61274155 13911783264    |

## 产品详情

|         |                   |      |            |
|---------|-------------------|------|------------|
| 型号      | Excellence LUX490 | 产品规格 | 液体         |
| 用途、使用范围 | 涂料, 乳液            | 品牌   | Excellence |
| 包装规格    | 40KG,200Kg        | CAS  | NON        |

excellencelux490

### 产品描述：

excellence lux490疏水改性碱溶胀型增稠剂，其粘度的表现类似于高分子量纤维素。在改善涂料的低剪切黏度方面效果特别显著，并具有优异的抗辊涂飞溅性。excellence lux490用途广泛，在涂料配方中通常要与其它增稠剂配合使用，以提供卓越的颜料防沉性和涂刷的抗流挂性，同时不影响漆膜光泽，这是纤维素类增稠剂无法比拟的。如果单独使用excellence lux490增稠剂来配制的涂料，有很高的屈服值和凝胶结构，在剪切力消失后这种结构会表现出来，因此excellence lux490很适用于配制具有立体花纹的涂料，如拉毛漆或真石漆。

excellence lux490可以应用于水性建筑涂料工业，水性工业漆，水性黏合剂工业，水性油墨工业，纺织工业，造纸工业，清洁剂工业等。

### 产品指标：

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | excellence lux490 |
| 化学类型 | 阴离子hase类          |
| 外观   | 乳白色液体             |
| 有效成分 | 30%               |
| 溶剂   | 水                 |
| ph值  | 2.2-3.6           |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 密度 | 1.06g/cm <sup>3</sup> ( 250c) |
| 粘度 | 30mpa · s (250c)              |

产品特点：

I优良的罐内状态，颜料抗沉降性好

I很强的触变性和抗流挂性

I极好抗飞溅性和光泽展现性。

I更好的耐擦洗性和耐水性

I可靠的生物稳定性,抗微生物和酶的降解

使用建议：

通常用量为0.2-1.0%, excellence lux490最好不要直接加入涂料中，为达到最好配方效果，建议如下使用：

1调整体系的 pH值至8-9；

2按1：5的比例用水稀释；

3低速搅拌下，缓慢加入稀释后的excellence lux490，至规定粘度

包装和储运：

25kg和200kg塑料桶包装。

在5-50 间密封运输和储存，避免阳光直接照射。有效期：6个月

上述信息资料，其以言语，书面形式或据科研试验后所提供的应用技术咨询，仅作为参考，其也适及于第三者保护权益。用户有责任对我方提供的产品进行试验，以验证是否适合预期的工艺和用途。根据我方的技术建议，我方产品的应用，用途和工艺以及用户对产品的加工均非我方能够控制，因此一概由用户本身负责。本公司遵循最新常规的产品销售规范及交货条例。