

防腐涂料施工陕西安防渗堵漏防腐工程

产品名称	防腐涂料施工陕西安防渗堵漏防腐工程
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

防腐涂料施工规程陕西安儒亿防渗堵漏防腐工程

一、基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成 r 大于等于20mm的圆弧。
- 4、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

二、材料配置可采用械机配置和人工配置

- 1、配合比(一般情况采用人工)
)儒亿rylh - f防腐涂料为双组份涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计算，搅拌均匀。
- 2、搅拌要求搅拌时把粉料慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其它杂质，配好的涂料一小时内必须用完。

3、清洗每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

三、涂料施工

1、机械喷涂,采用进口喷绘设备，使用320v电机，设备重量仅280公斤，五人组成施工组，每台班可完成10000多平方米。

2、人工涂刷采用150mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建安防腐保温防渗堵漏工程部

电话/传真：029-88497791 13909240430 qq：626290611