复合防水陕西安防渗堵漏防腐工程

产品名称	复合防水陕西安防渗堵漏防腐工程
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

复合防水涂料陕西安儒亿防渗堵漏防腐工程

一、产品简介

陕西儒亿ry-复合防水涂料是以高分子乳液为基料,加入无机固化剂和多种助剂生产而成的双组份防水涂膜材料,它具有良好的成膜性、渗透性、粘结性、耐水性和耐候性。特别是能够在潮湿基层施工固化成膜,并可在防水层表面直接抹灰且粘结非常牢固,它是解决屋面、地面、卫生间渗漏、游泳池、地铁、隧道、输油管道等所有防水防渗工程的理想材料。

- 二、产品特点
- 1、干燥或潮湿环境均可施工固化成膜。
- 2、成膜后具有透气不透水的分子筛结构特性。
- 3、在施工后的涂膜表面直接抹灰粘结牢固。
- 4、无毒可用于饮用水工程的防水抗渗。
- 三、主要技术指标(执行标准gb/t 23445 2009)

四、适用范围及条件

- 1、加入无机颜料可以做成不褪色彩色屋面。
- 2、本涂料对基层砼具有渗透性与结构层结合牢固有效抵抗地下水的渗入,并在潮湿环境下可照常施工, 非常适用于高层建筑的地下层、地铁、隧道等工程的防水抗渗。
- 3、耐水、尿、热、油、盐水性均好,所以适用于厕所卫生间。100摄氏度以下热环境,输油、储油构筑物、轮船甲板、沿海堤坝及桥梁等处的防水。
- 4、无毒可用于饮用水工程的防水抗渗。
- 5、该涂料本身就是一种多功能的粘合剂,与瓷砖,pvc、橡胶、钢材、木材、玻璃等都有很强的粘结性。

五、施工工艺

- 1、基层处理:要求基层表面干净、平整、无起鼓裂纹, 裂缝大于2mm应用密封膏嵌平。
- 2、配料:陕西儒亿ry-复合防水材料为双组份材料,使用时应按配合比准确计量,搅拌均匀。搅拌时把干料慢慢倒入湿料中充分搅拌不少于十分钟,直到无气泡为止。配好的料一小时内用完。
- 3、施工:采用涂刷、滚涂法均可。涂刷要横竖交叉进行。达到平整均可、厚度一致,一般涂刷4~6遍,厚度可达1.2-1.5mm,每平方米用料为2.5-3公斤。
- 4、陕西儒亿ry 复合防水涂料适用于桥梁、隧道、种植屋面、屋顶露台、斜屋顶等;
- 5、陕西儒亿ry 复合防水涂料适用于游泳池、废水处理槽、消防蓄水池、卫生间、厨房、地下车库、净水厂等;
- 6、陕西儒亿ry 复合防水涂料适用于家装防水、旧楼改造防水维修工程等。。

六、注意事项

1、陕西儒亿ry - 复合防水涂料施工温度为 - 5 以上;陕西儒亿ry - 复合防水涂料施工温度为5 以上。

- 2、为了消除屋面因温度涨缩产生的影响,大型屋面应在找平层上涂刷隔离层。
- 3、每次备料施工完毕,应及时用清水把工具清理干净。
- 七、贮存与包装
- 1、本产品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输,应存放在阴凉干燥处,防止暴晒和受冻。
 - 2、有效贮存期为一年,储存温度在0 以上,45 以下,液料用塑料桶包装,粉料用塑料袋包装。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建安防腐保温防渗堵漏工程部

电话/传真:029-88497791 13909240430 qq:626290611