

聚氨酯防水陕西安儒亿防渗堵漏防腐工程

产品名称	聚氨酯防水陕西安儒亿防渗堵漏防腐工程
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

聚氨酯防水涂料 陕西安儒亿防渗堵漏防腐工程

一、产品简介：

水性聚氨酯防水涂料是我公司研制的一种高新型防水材料，本品属于环保型高分子聚合物弹性防水材料，产品无毒无味，具有良好的粘结和不透水性，对砂浆水泥基石面和石材，金属制品都有很强的粘附力，产品的化学性质稳定，能长期经受日光的照射，强度高，延伸率大，弹性好，防水效果好。

二、主要性能：

- 1、单组份，冷施工，环保型产品，无毒无味，使用安全。
- 2、双组份，冷施工，环保型产品，无毒无味，使用安全。
- 3、可在潮湿（无明水）或干燥的基面上施工，涂层坚韧高弹。
- 4、对于砖石，砂浆，混凝土，金属，泡沫板，保温层等都有很强的粘附力。
- 5、施工安全，简单，工期短。

三、适用范围： 本产品适用于多种新旧建筑物的屋面、地下室、隧道、桥梁、地铁、游泳池、水库、卫生间及其他储水建筑物，能在多种砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、玻璃、塑料、石膏板、泡沫板及橡胶、沥青、聚氨酯、pvc、app卷材、sbs卷材等各种防水层上直接施工。

四、使用方法：

- 1、清理基本:基面要求坚实平整，具有强度，不得有空鼓疏松、起砂等现象，阴阳角应抹成小圆弧，有出水现象应先做堵漏处理。
- 2、涂料的配制：严格按照规定比例配料，用搅拌器充分搅拌均匀（搅拌时间不少于十分钟）。
- 3、涂膜施工：基层的处理 底涂 附加层施工 面涂 保护层。 4、采用板刷或滚刷将涂料均匀涂刷

在基层上。涂刷应横竖交叉进行，间隔时间为四小时以上。一般底涂两道，面涂两道，附加层采用40-60克的无纺布。每平方米用量2.5-3公斤，厚度达到1.5mm，如有特殊结构要求可考虑增加面层涂刷遍数。

五、注意事项：

- 1、配料要准确计量，减半均匀，适用时不得随意加水。
- 2、施工温度应在0 以上，负温度下施工应采取必要的防冻措施。
- 3、防水涂料现用现配，配好的料四小时内用完。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建安防腐保温防渗堵漏工程部

电话/传真：029-88497791 13909240430 qq：626290611