

蜗轮对夹式衬胶蝶阀D371J,D371X

产品名称	蜗轮对夹式衬胶蝶阀D371J,D371X
公司名称	上海祝富阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区
联系电话	021-51079178 13681810483

产品详情

蜗轮对夹式衬胶蝶阀d371j,d371x

衬胶蜗轮对夹式蝶阀采用橡胶密封结构，并在密封面处配以耐温抗老化的弹性衬垫，使它的阀座、蝶板与介质接触时，能够承受介质腐蚀，完成达到介质的零泄漏。目前我厂的对夹式衬胶蝶阀有两种类型，分别为中线衬胶蝶阀、偏心衬胶蝶阀。

二、特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁.月青耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、主要结束参数

公称通经dn(毫米)	50 ~ 2000			50 ~ 1600
公称药理pn(mpa)	0.6	1.0	1.6	
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	
强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4	
适用温度	丁.月青橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合gb/t13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

四、主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	wcb、qt450-10、ht200、ht250

蝶板	wcb、qt450-10、ht200、ht250
阀轴	2cr13
密封圈	丁.月青耐油橡胶
填料	柔性石墨

五、执行标准

标准	gb/t 122387-89
法兰标准	gb9113-2000、gb17241.6-1998
结构长度标准	gb12221-89
检验标准	gb/t 13927-92

蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀，同时也可用于低压管道介质的开关控制

蝶阀(英文：butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。

工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称通径大，阀体采用碳钢，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

蝶阀的优点

- 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。
- 2、结构简单，体积小，重量轻。
- 3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。
- 4、低压下，可以实现良好的密封。
- 5、调节性能好。

蝶阀的缺点

- 1、使用压力和工作温度范围小。
- 2、密封性较差。

代理进口阀门有：

美国caro卡罗国际集团、德国fring福林、英国uk(优科)阀门国际有限公司、德国top(托普)阀门、德国（rotork）罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽（kitz）、日本阀天（venn）

蝶阀 www.51079178.com www.zffmc.com

http://www.51079178.com/html/list_5.html

http://www.zffmc.com/html/list_5.html

对夹蝶阀	法兰蝶阀	焊接蝶阀	硬密封蝶阀	金属硬密封蝶阀	软密封蝶阀
衬氟蝶阀	衬胶蝶阀	不锈钢蝶阀	碳钢蝶阀	铸钢蝶阀	黄铜蝶阀
调节蝶阀	偏心蝶阀	通风蝶阀	伸缩蝶阀	信号蝶阀	手动蝶阀
蜗轮蝶阀	气动蝶阀	电动蝶阀	真空蝶阀	塑料蝶阀	美标蝶阀
日标蝶阀	德标蝶阀	中线蝶阀	偏心蝶阀	高温蝶阀	衬里蝶阀

高性能蝶阀	大口径蝶阀	切断蝶阀	液控蝶阀	止回蝶阀	橡胶蝶阀
快关蝶阀	卡箍蝶阀	高压蝶阀	自动蝶阀	开关蝶阀	弹性硬密封蝶阀
多层次硬密封蝶阀	不锈钢硬密封蝶阀	四氟密封蝶阀	防结露蝶阀	凸耳式蝶阀	管网式法兰蝶阀
焊接式硬密封蝶阀	加长杆对夹式蝶阀	加长杆法兰蝶阀	气动高真空蝶阀	电动高真空蝶阀	