

加长杆式法兰蝶阀D341X,D41X,加长杆蝶阀

产品名称	加长杆式法兰蝶阀D341X,D41X,加长杆蝶阀
公司名称	上海祝富阀门有限公司
价格	110.00/120
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区
联系电话	021-51079178 13681810483

产品详情

加长杆式法兰蝶阀d341x,d41x,加长杆蝶阀

加长杆蝶阀是我厂引进能够国外先进技术的基础上，采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，加长杆蝶阀被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。加长杆蝶阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。

公称通径 dn (毫米) 50 ~ 1200

公称压力 pn (mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0

试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0

密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4

气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

适用介质 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。

适用温度 碳钢:-29 ~ 425 不锈钢-40 ~ 600

主要零件材料：

零件名称 材料

阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢

蝶板 铸钢、合金钢（镀硬铬）、不锈钢、铬钼钢

密封圈 不锈钢、聚内脂、抗磨材料

阀杆 2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢

填料 柔性石墨

本蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑，给排水等管道上。其特点为：由于采用的是三偏心结构，密闭性能可靠，确保开启时蝶板不接触密封座，消除了密封座不均匀负载，延长了使用寿命，确保可靠的密封性能，具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。

主要特点为:

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。

三、加长杆蝶阀 采用标准

设计标准	gb/t2238-1989
法兰连接尺寸	gb/t9113.1-2000;gb/t9115.1-2000;jb78
结构长度	gb/t12221-1989

四、加长杆蝶阀 主要技术参数

公称通径	dn(毫米)	50 ~ 800		
公称压力	pn(mpa)	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			
零件名称	材料			
阀体	球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢			
蝶板	铸钢、不锈钢及特殊材料			
密封圈	各种橡胶、聚四氟			
阀杆	2cr13、不锈钢			
填料	o型圈、柔性石墨o			

代理进口阀门有：

美国caro卡罗国际集团、德国fring福林、英国uk(优科)阀门国际有限公司、德国top(托普)阀门、德国 (rot ork) 罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽 (kitz)、日本阀天 (venn)

蝶阀 www.51079178.com www.zffmc.com

http://www.51079178.com/html/list_5.html

http://www.zffmc.com/html/list_5.html

对夹蝶阀	法兰蝶阀	焊接蝶阀	硬密封蝶阀	金属硬密封蝶阀	软密封蝶阀
衬氟蝶阀	衬胶蝶阀	不锈钢蝶阀	碳钢蝶阀	铸钢蝶阀	黄铜蝶阀
调节蝶阀	偏心蝶阀	通风蝶阀	伸缩蝶阀	信号蝶阀	手动蝶阀
蜗轮蝶阀	气动蝶阀	电动蝶阀	真空蝶阀	塑料蝶阀	美标蝶阀
日标蝶阀	德标蝶阀	中线蝶阀	偏心蝶阀	高温蝶阀	衬里蝶阀
高性能蝶阀	大口径蝶阀	切断蝶阀	液控蝶阀	止回蝶阀	橡胶蝶阀
快关蝶阀	卡箍蝶阀	高压蝶阀	自动蝶阀	开关蝶阀	弹性硬密封蝶阀
多层次硬密封蝶阀	不锈钢硬密封蝶阀	四氟密封蝶阀	防结露蝶阀	凸耳式蝶阀	管网式法兰蝶阀
焊接式硬密封蝶阀	加长杆对夹式蝶阀	加长杆法兰蝶阀	气动高真空蝶阀	电动高真空蝶阀	