

气动塑料蝶阀,PVC塑料气动蝶阀

产品名称	气动塑料蝶阀,PVC塑料气动蝶阀
公司名称	上海祝富阀门有限公司
价格	88.00/100
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区
联系电话	021-51079178 13681810483

产品详情

气动塑料蝶阀,pvc塑料气动蝶阀

基本简介

气动塑料蝶阀采用一体式电动执行器于塑料蝶阀组成。输入220v电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4 ~ 20madc或1 ~ 5vdc)及单相电源即可控制运转

特点

- 1、外型结构紧凑美观。
- 2、本体重量轻容易安装。
- 3、耐腐蚀性强，应用范围广。 气动塑料蝶阀
- 4、材质卫生无毒。
- 5、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

技术参数

公称通径:dn50 ~ 300毫米

公称压力:pn1.0、 1.6mpa

连接形式:法兰式 \ 对夹式

密封材质:fpm、epdm、nbr

适用温度:0 ~ +60

阀体材质:upvc、cpvc、pp

阀芯材质:upvc、cpvc、pp、ptfe

蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,同时也可用于低压管道介质的开关控制

蝶阀(英文: butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。

工业专用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称口径大,阀体采用碳钢,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

蝶阀的优点

- 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
- 2、结构简单,体积小,重量轻。
- 3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
- 4、低压下,可以实现良好的密封。
- 5、调节性能好。

蝶阀的缺点

- 1、使用压力和工作温度范围小。
- 2、密封性较差。

代理进口阀门有:

美国caro卡罗国际集团、德国fring福林、英国uk(优科)阀门国际有限公司、德国top(托普)阀门、德国 (rot ork) 罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽 (kitz)、日本阀天 (venn)

上海祝富阀门有限公司—蝶阀类产品蝶阀 www.51079178.com www.zffmc.com

http://www.51079178.com/html/list_5.html

http://www.zffmc.com/html/list_5.html

对夹蝶阀	法兰蝶阀	焊接蝶阀	硬密封蝶阀	金属硬密封蝶 阀	软密封蝶阀
衬氟蝶阀	衬胶蝶阀	不锈钢蝶阀	碳钢蝶阀	铸钢蝶阀	黄铜蝶阀
调节蝶阀	偏心蝶阀	通风蝶阀	伸缩蝶阀	信号蝶阀	手动蝶阀
蜗轮蝶阀	气动蝶阀	电动蝶阀	真空蝶阀	塑料蝶阀	美标蝶阀
日标蝶阀	德标蝶阀	中线蝶阀	偏心蝶阀	高温蝶阀	衬里蝶阀
高性能蝶阀	大口径蝶阀	切断蝶阀	液控蝶阀	止回蝶阀	橡胶蝶阀
快关蝶阀	卡箍蝶阀	高压蝶阀	自动蝶阀	开关蝶阀	弹性硬密封蝶 阀
多层次硬密封蝶 阀	不锈钢硬密封蝶 阀	四氟密封蝶阀	防结露蝶阀	凸耳式蝶阀	管网式法兰蝶 阀
焊接式硬密封蝶 阀	加长杆对夹式蝶 阀	加长杆法兰蝶 阀	气动高真空蝶 阀	电动高真空蝶 阀	