

# 一体式超声波液位计

产品名称	一体式超声波液位计
公司名称	北京信方华泰工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州北苑155号2-11幢一层西三南1号
联系电话	86-01080537107 13810576762

## 产品详情

信方华泰f-300

### 产品综述

xfht-f300超声波液位计采用高精度、高灵敏度收发一体探头，具有测量精度高，运行稳定好的优点，仪表配置键盘、显示、通讯等功能，可通过4-20ma或rs485 modbus输出，方便与各类二次仪表、plc、上位计算机等通讯。本产品已在泵站、灌区、水电站、水处理等行业广泛应用，获得了较高的用户评价。

### 技术指标

设备参数：电 源：24vdc.防雷装置内置. 信号输出：4~20ma（或rs485 modbus协议）继电器：2路继电器输出(选配,标配无继电器输出) 线 制：4线或2线  
量 程：3m.5m.7m.10m可选 越障学习：有 发射全角：6°~9°  
发射角的大小和测距能力成正比 工作模式：测量距离和测量液位模式转换，菜单可选 盲区：0.25~0.60m 盲区的大小和测距能力成正比 分辨：测量距离<10m时 1mm  
测量距离 10m时 10mm 防护等级：ip65 精 度：0.25~0.5% 环境温度：-20~+60  
外形尺寸：227mm(高)×95mm(宽)×140mm(深) 安装形式：开孔螺母安装或加装法兰（非标准配置）  
螺纹规格：螺纹尺寸g2 开孔 61-63mm 外壳材料：高强度工程尼龙

超声波液位计的叫法：超声波液位变送器，超声波料位仪，超声波物位计等