

分体式超声波液位计

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 分体式超声波液位计 |
| 公司名称 | 北京信方华泰工业技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州北苑155号2-11幢一层西三南1号 |
| 联系电话 | 86-01080537107 13810576762 |

产品详情

信方华泰超声波液位计xfht-f400

产品综述

xfht-f400系列分体式超声波液位计，采用高精度收发一体探头，探头与显示单元分体配置，便于各单元独立布局，更易于安装和设备调试。产品性能稳定可靠，支持直流或交流电源输入，输出信号为4-20ma或rs485 modbus协议，便于与各类测控仪表，plc，上位计算机等连接。

技术指标

设备参数： 输入电源： 24vdc/220vac 防雷模块内置 量程： 3m.5m.7m.10m 盲区： 0.25m ~ 0.6m
测距精度： 0.3% 测距分辨率：1mm 压 力： 常压
仪表显示： 自带lcd显示液位或空间距离 模拟输出： 4 ~ 20ma
数字输出： rs485、 modbus协议(选配) 继电器： 标配2路继电器输出(可支持到4路) 线
制： 4线制仪表 环境温度： - 20 ~ + 60 防护等级： ip65 材 质： abs工程塑料
分体线缆： 10米(标配),最长50米