

# 邵阳双清移动负载箱租赁-负载出租输出稳定低油耗

产品名称	邵阳双清移动负载箱租赁-负载出租输出稳定低油耗
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

### 邵阳双清移动负载箱租赁-负载出租输出稳定低油耗

公司从事新、旧柴油发电机销售、租赁。备有各品牌进口柴油发电机组,规格,功率从20KW ~2000KW供客户选择。库存大国产、进口柴油发电机组资源、随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。员工现场安装、调试、设备,根据客户需要24小时随时发电。中高压负载箱无需配备常规降压变压器,可直接用于大功率中高压电源的输出端,也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。发电机组测试流程

- 1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放;
  - 2、测试前高压负载检查,(检查设备各项功能,设备绝缘检查)
  - 3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固;
  - 4、测试设备试机;
  - 5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固;
  - 6、线缆绝缘测试;
  - 7、开始测试;
  - 8、合上高压负载箱设备断路器;
  - 9、合上被测机组侧高压断路器;
  - 10、按操作流程进行测试;
  - 11、测试过程信息、等收集;
  - 12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;
  - 13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)
  - 14、按规范依次按组断开临时电缆连接;
  - 15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;
  - 16、设备放置在位置;
  - 17、现场清理。
- 邵阳双清移动负载箱租赁-负载出租输出稳定低油耗 FX-300KW直流负载箱内置有纯阻性负载;功率输入采用分段式组合控制,可以任意组合模拟各种功率负荷。满足蓄电池组、充电桩等电源设备满负载检测需要,是生产车间、实验室、安装调试、科研开发必备的检测工具。可根据性能参数检测要求,任意组合、设定放电功率。主机具有温度过热自动报警保护功能:于特殊原因出现过热时,可自动切断负载。新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,整机由阻性负载组成。功率输入采用分段式开关控制。负载采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式。风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点。以上特点使整机在安全性、可靠性,减少噪音等方面优于进口产品。解决方案:可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1. 测试现场的勘察及现场情况的报告; 2. 负载测试方案及步骤的设计、编写; 3. 负载设备及电缆的配置方案; 4. 测试报告的提供和编写; 5. 设备的长短途的运输方案; 6. 设备到达现场的安装, 电缆的敷设及收放方案;

7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。