

优质耐水硅胶

产品名称	优质耐水硅胶
公司名称	青岛硅创精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区四流中路273-16号网点
联系电话	0532-84811703 13906390271

产品详情

【性状】

fng硅胶外观为白色或浅灰色的球形颗粒。该产品是一种用粉末加工成型的硅胶，除具有普通硅胶吸附性能外，还具有良好的耐水性、再生破碎率低和使用寿命长等优点。

【用途】

该产品主要用于空分过程中的空气干燥，液态空气、液态氧气制备过程的乙炔吸附，压缩空气和各种工业气体干燥，在石油化工、电业、酿造等行业做液体吸附剂及用作催化剂载体，用作普通硅胶保护床的缓冲干燥剂、硅砂等。在某些方面可以取代多种硅胶的作用，如a型分子筛，活化硅胶等等。

【技术指标】

项 目	指 标	
	fng-	fng-
粒度合格率，%	85.0	85.0

抗压碎强度，n	68.0	68.0
磨耗率，%	5.0	5.0
吸附量，%	35.0	70.0
堆积密度，g/l	600-700	400-500
球形颗粒合格率，%	90.0	90.0
加热减量，%	5.0	5.0
遇水不爆炸率，%	90	90

【规格】2-5mm, 4-8mm。

【包装】20kg或25kg复合袋装，500kg集装袋装。

【备注】包装和规格可根据客户需求定制。