

## 高频电刀DGD-300B-2（多功能型）

产品名称	高频电刀DGD-300B-2（多功能型）
公司名称	北京贝林电子有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:贝林 型号:DGD-300B-2 产地:北京
公司地址	北京市昌平区城区镇西关槐树巷甲3号
联系电话	18930610769 18930610769

## 产品详情

### DGD-300B-2高频电刀(多功能型)

#### 一、主要技术参数：

1. 单极电切：切1：300W 切2：250W 切3：150W
2. 单极电凝：点凝：120W 喷射凝：100W
3. 双极电凝：双极脚控电凝：70W 双极自动电凝：70W
4. 主频：450KHz
5. 额定输入功率：1100VA

#### 二、系统包括：

主机

高频手术电极

高频手术电极刀头

双脚开关

一次性中性极板

中性电极板专用电缆

双极镊枪式

双极镊专用电缆

电源线

### 三、特征：

1. 具有单极（纯切、混切I、混切II、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）六种工作模式。
2. 具有双极自动输出功能。
3. 具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗。
4. 具有输出功率300W。
5. 具有记忆功能。
6. 双极低电压输出技术，具有单双、双极自动转换功能。
7. 适合各种内窥镜手术。
8. 具有敷肌板回路电极接触面积实时监控（双片型电极板）。
9. 随机易耗品采用国际通用标准接口，价格便宜。

### 四．安全性能：

1. 自动检测吸收高频漏电流。
2. 中性电极故障声光报警。
3. 自动保护短路输出。
4. 中性电极板监测。
5. 输出功率误差自动检测、补偿。

### 五．手术器的正常工作条件：

1. 环境温度：5~40 °C

2. 相对湿度：80%

3. 大气压强：86.0~106.0Kpa

4. 使用电源：220 ± 22V , 50 ± 1Hz

#### 六．整机尺寸：

长宽高约：425 mm \*400\* mm 160mm

重量：10K