

斜风井防爆门低价

产品名称	斜风井防爆门低价
公司名称	济宁宏如工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区置城国际A座1113室
联系电话	86-05372289488 18854733354

产品详情

斜风井防爆门最低价，防爆门、斜风井防爆门加工

斜风井防爆门结构

本风门主要用于矿井下斜风井巷道。

门体主要由门框、门扇及密封材料等组成，采用橡胶周边密封。

门体采用两扇门扇，两件门框组合而成，铰链位于门框中间，开启时采用两门扇向中间开启。

门体采用型材及钢板焊接而成，结构详见安装附图。

斜风井防爆门外形净尺寸

根据客户要求拟定。

斜风井防爆门使用及操作方法

本门体用于通风最大负压350毫米水柱，扇风机为抽出式。

该设备适用于煤矿井下斜风井巷道中。操作人员通过手动卸除焊接钢管开启风门；焊接钢管在反风时应用，正常工作时不用，要妥善保存；有反风时，关闭门时须把焊接钢管放置到门栓插座上。操作简单可靠。

斜风井防爆门安装方法及注意事项

安装示意图见附页所示。

安装注意事项：

(1)、门框用60(两砖半)砖砌(用户也可根据水压大小相应改变砖砌宽度,但不得低于60砖砌),必须保证牢固可靠,外围水泥抹平;

(2)、砌墙前须把门扇、角钢按图纸或事先打好的孔螺栓固定,两门框要求紧密对齐,中间尽量没有缝隙;

(3)、砌墙过程须按门框上留好的缺口,根据其高度按照附页图纸,在墙体内砌入门栓插座;

(4)、门框安装时需使用重锤及半圆坡度规,必须保证左、右门框横平竖直,严禁出现扭曲等情况;

(5)、门体调试过程中,安装门框中间密封橡胶,要求铆钉带垫圈铆接或铁丝固定,修剪密封材料端面,保证密封良好,门扇开关自如。

(6)、焊接钢管在反风时使用,正常工作时不用,要妥善保管,此项砌墙时要特别注意风向及安装位置。