

供应海南HNBRL变压器损耗参数测试仪

产品名称	供应海南HNBRL变压器损耗参数测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNBRL 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNBRL变压器损耗参数测试仪的测试结果完全符合GB1094 . 1-2003《电力变压器》和GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》有关变压器试验标准的规定。

产品特征

- 1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗
- 2、可进行简单的矢量分析，绘制矢量图
- 3、可测试容量的范围大：20 ~ 100000KVA均可直接测量
- 4、电压回路量限宽，直通可达750V
- 5、可jingque测量各种配电变压器的容量，无源测量，方便、准确

6、测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级，包括：0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等

7、电压、电流超量限可通过外接电压互感器和电流互感器扩展到任意量程

8、波形显示功能，直观的显示出试验波形的畸变程度

9、HNBRL有源变压器容量-特性测试仪具备现场打印功能，可将现场测试数据完全打印出来

10、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来

11、测试结果存储功能，可存储200组容量测试数据

产品别称

变压器损耗参数测试仪、变压器容量特性测试仪、变压器特性测试仪，变压器损耗参数测试仪、变压器容量及损耗测试仪，变压器综合特性测试仪，变压器容量测试仪，变压器损耗参数测试仪

技术参数

1、输入特性

有源部分：

电压测量范围：0~10V

电流测量范围：0~10A

无源部分：

电压测量范围：0~750V 宽量程。

电流测量范围：0~100A内部全部自动切换量程。

2、准确度

电压：±0.5%

电流：±0.5%

功率：±0.5% ($\text{Cos} > 0.2$) , ±1.0% ($0.02 < \text{Cos} < 0.2$)

3、工作温度：-10 ~ +40

HNBRL变压器损耗参数测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限海南公司的客服，厂家报价，可定制