

汕头潮南移动模拟负载租赁-负载箱出租性能稳定

产品名称	汕头潮南移动模拟负载租赁-负载箱出租性能稳定
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

汕头潮南移动模拟负载租赁-负载箱出租性能稳定 UPS不间断电源测试流程:

测试UPS的主要目的是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。UPS的测试一般包括动态测试和稳态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%-和由-0%)时,测试UPS输出电压波形的变化以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。中高压负载箱无需配备常规降压变压器,可直接用于大功率中高压电源的输出端,也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。发电机组测试流程 1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放;

2、测试前高压负载检查,(检查设备各项功能,设备绝缘检查)

3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固; 4、测试设备试机;

5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固; 6、线缆绝缘测试; 7、开始测试;

8、合上高压负载箱设备断路器; 9、合上被测机组侧高压断路器; 10、按操作流程进行测试;

11、测试过程信息、等收集; 12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;

13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(

断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)

14、按规范依次按组断开临时电缆连接; 15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;

16、设备放置在位置; 17、现场清理。我们的优势: 1、可为客户提供负载测试整体解决方案

2、可根据客户需求提供各种规格的电感/电阻负载箱、变压器、高低压电缆。

3、提供设备为全天候连续运行设备。 4、负载可*小1KH/

1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

5、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备,有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。公司向客户提供发电机组和发电车租赁,规格齐全,功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组,为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有:坐式、移动、静音型、普通型机组,适应于不同的电压,不同频率的电源,随机调节符合,自动化应急,声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组,根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站

，全部机型采用进口发电机：美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组，100kw静音发电机组，200KW沃尔沃机组，250KW美国康明斯，300KW移动电站，400KW沃尔沃电喷机型，500KW大宇静音型，600KW进口发电机组，800KW卡特彼勒，1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。