

Pulsarlube M自动注油器

产品名称	Pulsarlube M自动注油器
公司名称	深圳三和波达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙华新区上早新村早禾路3号
联系电话	0755-81478611 13600194271

产品详情

pulsarlube m自动注油器|自动注油器代理|多点自动注油器

深圳三和波达是美国帕尔萨指定认证经销商，直接厂家拿货，质量保证，价格便宜，售后服务体制完善，操作方便简单。我们一致致力于客户的满意是我们的最大动力，我们以诚信为本，努力做好售后服务为主的企业核心来换取客户的满意。希望我们的产品能给您带来意想不到的收益。

pulsarlube m自动注油器是来自美国的高科技产品-帕尔萨自动注脂器（pulsarlube m自动注油器）。pulsarlube m自动注脂器根据微处理器中存储的时间运行小型减速机，带动位于泵内部的蜗轮，通过立式活塞的往复运动吸入/喷出容器内润滑脂。

pulsarlube m自动注油器特点：

- 1、可任选注油周期。单触即可选择1、2、3、6、12个月及15日（半月）喷油周期中自己希望的周期。
- 2、设定日期显示功能。显示所选喷油周期及当前使用日数，便于肉眼观察。
- 3、亲环境性。只要更换滑脂及电池盒，即能再次使用，从根本上防止环境污染。
- 4、止喷日期显示功能。显示停止喷油日期，便于供油管理（搭载喷油日期保存功能）。
- 5、差压诊断功能。显示因供油量过多或管道阻力等差压过大而引起的供油受阻情况。
- 6、测试功能。用于确认动作、急速喷油（清除）、电机负载诊断等各种目的。
- 7、供脂可靠性。工作压力（20kgf/cm²）高，可适用于远距离安装。

8、电池诊断功能。显示电池容量状态，准确告知更换时间。

9、内置lcd大屏幕，方便读取数据，并提供所有必要信息以优化设备监控。lcd上解码简便的指示灯可帮助您轻松了解加脂器以及润滑点的工作状态

产品规格：

- 1、产品尺寸 125cc: 91 × 183(h)mm;250cc: 91 × 210(h)mm
- 2、滑脂容量 125cc , 250cc
- 3、电池盒 dc 4.5v (更换使用)
- 4、使用温度条件 -15 ~60
- 5、工作压力 30kgf/cm²
- 6、注油周期 1、 2、 3、 6、 12个月及15日(h)
- 7、安装规格 3/8"pt
- 8、喷油量(cc/stroke) 0.34cc 20 (125cc);0.68cc 20 (250cc)
- 9、总行程数 360次、 125cc , 720次/250cc
- 10、产品型号 klt125 klt250
- 11、多点润滑 可进行8点润滑，每个点6m (20ft)

注:随相对温度、热源（辐射热）情况等使用环境或滑脂种类，使用温度及喷油量可能存在差异。

适用对象：

- * 空间狭窄，只能远距离安装的地方
- * 频繁发生高差压的地方
- * 发生巨大振动，不宜采用以往气体式产品的地方
- * 受灰尘或粉尘等污染后严重磨损轴承的地方
- * 需常注油，但不易注油的地方
- * 停机后才能注油的地方
- * 需减少维护费用的地方（如采用分配阀，可对2、4、6、8个注油点进行供油）
- * 需要注脂的所有工业用轴承类

* 空调设备（集尘器、鼓风机）

* 电机、泵类、回转设备

* 传送带、各种机械设备

* 大型大厦内回转、空调设备

* 汽车工业、电子工业设备

* 水泥工业、矿山设备

* 造纸、纸浆工业

* 饮食业